河北贴箔玻璃棉卷毡指定厂家,贴箔玻璃棉卷毡报价行情

产品名称	河北贴箔玻璃棉卷毡指定厂家,贴箔玻璃棉卷毡 报价行情
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

河北贴箔玻璃棉卷毡指定厂家,贴箔玻璃棉卷毡报价行情

销售部总经理: 刘龙

电话: 15127636386 15133687934 18713020286

电话:0316-2720382 传真:0316-5950617

玻璃棉卷毡的详细介绍

容重: 10-72kg/m3

厚度: 25-100mm

长度: 3m-20m

宽度: 1200mm

玻璃棉卷毡在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果十分理想我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好,防水防火的玻璃棉卷毡(可铺贴夹筋铝箔等贴面),为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料,本品具有:保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤,确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

二、玻璃棉风管的绝热与隔音

我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂,通过加压、加温固化成型的板材,适用于各种不同规格空调风 管及其他风管的保温与隔音,表面可粘贴铝箔等贴面,具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优 异性能。

三、玻璃棉管道保温我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材,广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便,节能显著,表面粘贴铝箔 等贴面既可保温、防潮、防辐射,还有一定装饰性。

四、玻璃棉墙体保温我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,为墙体保温提供了相应的 卷毡、板材及复合材等产品,

可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。室内隔断玻璃棉保温隔 热

吸声降噪。

五、玻璃棉室内隔断保温

主要用于高级建筑的内墙隔间.天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声、降噪.金属天棚

的流汗控制等,具有广阔的应用前景。

玻璃棉卷毡

玻璃棉卷毡是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料。配合 一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力.吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维 之间为立体交叉。互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视 为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是将各种原材料按一 定比例配成的混合料在熔窑中熔化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流,再流经纺丝机 到达侧壁有小孔的高速旋转的离心器里。在离心力的作用下,玻璃液被甩成一次纤维。其后,在高速喷 出的混合气体作用下,一次纤维被牵拉成玻璃纤维,玻璃纤维在降落集棉网带的同时,喷洒粘结剂,再 经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品。玻璃棉——高效保温、隔热、吸声装饰材料玻璃棉是 世界上应用最为广泛的保温材料,因其在科技及节能方面具有以下多特性:·具有良好的保温、隔热、 吸音性能·不燃烧、导热系数低·质量轻(易于施工时的搬运、加工、安装)·良好的物理和化学性能 :不产生有害气体不腐烂、不受虫蛀及动物啃食的困扰不吸湿、不老化能与多数化学物 质 共 存 对一般金属,如:铁、钢、铜、锌铝等无腐蚀性,由各种天然原材料加工而成, 具有可收回性! · 有意环境: 有助于减少大气污染。玻璃棉生产线自1988年投产以来,产品已被广泛应用 在我国工业设备和民用建筑方面。 · 保温隔热方面:钢结构保温-楼房保温 · 吸声方面: - 民用住宅墙体 保温-办公楼的装修及吸音天花板-供热管道、空调管道-影剧院、教室等的吸声处理-运输设备:火 车车厢、卡车等-工业设施、热电站等的噪音控制-石化工业、电厂等-通风管道及电器用具等的噪音 降低处理。

河北贴箔玻璃棉卷毡指定厂家,贴箔玻璃棉卷毡报价行情