

板框滤芯 板框空气滤芯 板框除尘滤芯

产品名称	板框滤芯 板框空气滤芯 板框除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	88.00/片
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

板框滤芯 板框空气滤芯 板框除尘滤芯使用方法：

- 1、利用消毒柜消毒,将滤芯从塑料袋中取出,置于消毒柜内在121oC下消毒30分钟。
- 2、不拆卸消毒,滤芯按正确的方法安装在滤器内(固定板与滤芯间隔0.5mm)

滤芯的主要也是过滤器的主要原理,是为了净化原生态的资源和资源的再利用,而需要的净化设备,滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质,可保护设备的正常工作或者空气的洁净,当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的流物通过滤芯流出。

过滤器滤芯能够受到污染的介质被净化,达到我们生产、生活所需要的洁净状态,具有一定的洁净度。过滤器滤芯使用范围非常广泛,大到工业生产如钢铁冶炼、电力生产、海洋净化等等,小到生活饮用水处理、生活垃圾在利用、汽车燃用过滤、自行车润滑油过滤等

板框滤芯 板框空气滤芯 板框除尘滤芯

- 1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用国际先进宽褶打折技术,间隙均匀.
- 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙).
- 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.
- 4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%;

车间板框除尘滤芯尺寸：240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×66

0、240 × 130 × 700、240 × 130 × 750、240 × 130 × 900、240 × 130 × 1000、240 × 130 × 1200、240 × 130 × 1600
，315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 600、315 × 210 × 660、315 × 210 × 700、315
× 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1200、315 × 210 × 1600，
320 × 100、320 × 300、320 × 400、

板框滤芯 板框空气滤芯 板框除尘滤芯