

苏州洁净室车间净化厂家 | 协多利洁净吊顶 | 50岩棉手工彩钢板

产品名称	苏州洁净室车间净化厂家 协多利洁净吊顶 50岩棉手工彩钢板
公司名称	协多利洁净系统（常州）有限公司
价格	.00/m ²
规格参数	协多利:1160
公司地址	溧阳市上兴镇工业园区联强路1号
联系电话	13915656896

产品详情

苏州洁净室车间净化厂家 | 协多利洁净吊顶 | 万级洁净室隔墙 | 50岩棉手工彩钢板

彩钢夹芯板成品：1200水平尺测表面波浪纹，再用塞尺对水平尺与板材表面之间的缝隙，取最大数值，凹坑：板清理后置于平台上，对着光源人站在板材宽度边，与板材距离保持500~1000mm，呈15度观测，无划痕、月牙、脱胶、残胶、波浪纹、凹印

彩钢面板：钢卷上料（检查色差）、贴膜、整平、剪角、滚边，面板封头（长边与短边拐角贴合处保持90°，贴合缝隙尺寸0.5MM-2MM），色差（色差仪）：0.5，宽度：±0.5长度：±1，对角线：±1，折边高度12mm：-0.2/+0.4，翻边角度90：（万能角尺）±1

铝蜂窝：孔径检测-常规孔径大小为19MM，检测时清点孔径数量，例：一根拉伸长度2000MM的蜂巢，2000/19=106，此蜂巢必须有多于106个孔

拉伸宽度检测->1.33倍数，标准尺寸为1180MM，实际来料宽度必须大于 $1180 \times 1.33 = 1569.4M$

我公司主要经营供应电子厂洁净室，苏州洁净室车间净化厂家，洁净墙板系统，洁净天花板系统，洁净门窗，洁净室规划