

红色方块砖压印地坪 彩色水泥路面压印花涂料

产品名称	红色方块砖压印地坪 彩色水泥路面压印花涂料
公司名称	上海艺地建材有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	基层强度:45.5Mpa 抗压强度:75.5Mpa 耐酸碱性强
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐丰盛路18号6幢101室
联系电话	13122030348

产品详情

红色方块砖压印地坪 彩色水泥路面压印花涂料

压印地坪新型材料由天然环保的矿物骨料和高强耐磨胶凝材料为主要成份，并添加了多种进口外加剂组成的高强度、高耐磨的地坪材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、不易褪色等；同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足；在新铺混凝土的表面形成颜色持久的天然石材外观；与周围景观达到完美融合的艺术效果，并具有颜色丰富压花图案多样的特点；该工艺与新铺混凝土同步施工，方便快捷。

压印地坪的适用性：1、适用于多种建材表面，包括圆柱及花纹等；可用凹槽设计作出不同图案；多种颜色选择和搭配。2、全面防水，有透气作用，不鼓胀；不怕紫外线，耐碱水，抗酸雨；表面不会粘附灰尘，不长青苔及霉菌；不会粉化，表面颜色不会似天然石材因风雨而变色发黄。3、不含有害物质，对施工者人体无害，环保。4、完全克服了道板整体性差、易松动、高低不平、溅泥浆等给路者带来不少不便的缺点尴尬。可饰盖结构的发丝裂痕。5、材料价格比花岗石经济；质量轻，可减轻结构负荷

艺术压纹地面施工准备1 材料A、水泥：水泥强度等级不得低于42.5，严禁不同品种、不同强度等级的水泥混用。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告，质量必须符合国家现行标准。B、砂：中砂或粗砂含泥量不大于3%，质量应符合国家现行标准。C、石子：宜选用粒径为5~12mm，含泥量不大于2%，质量应符合国家现行标准。D、水：宜采用饮用水，当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准。E、彩色强化剂、彩色脱模剂颜色应符合要求，并应有产品合格证和出厂检验报告，质量符合企业标准。2、机具设备机械、砼搅拌机、翻斗车、平板振捣器等。A、工具：手推车、铁锹、筛子、铝合金杠尺、木抹子、胶皮水管、皮夯、长柄刷子、滚筒等。B、计量工具：磅秤、水准仪、靠尺、钢尺等。C、安全防护用品：绝缘手套、绝缘鞋、口罩、手套、护目镜等。D、模具（按设计要求）。3、作业条件A、砼下面的结构层或基础已施工完并经验收合格。B、水平标高控制线已测完并经预检合格。C、设置在砼层中的井座已完并经验收合格。4、技术准备A、砼配合比已试配确定。B、根据设计要求结合现场具体条件进行艺术模压地坪深化设计，编制施工方案，并经设计监理确认。C、大面积施工前，按选定的图案、颜色做出样板，经设计监理建设单位确认。D、如砼施工有其他人操作，双方施工人员必须密切配合，相互

协调。E、注意天气变化，避免雨天和大风天（即4级以上含4级）施工，温度较高应避免中午高温时间。
F、对操作人员进行安全技术交底。

彩色压印地坪的技术性 生产的压花地坪的全套工程材料包括：多色强固粉、多彩脱模粉、各种图形的造型模具、表面保护剂等等，开发出独特的浅色体系和双色着色脱模粉，将仿彩石压花地坪从技术上使得产品突破传统产品色彩呆板的瓶颈，色彩活泼、色调协调自然过度、相互衬托，将品质上升到艺术品的效果。