

南昌维修空调电话 维修空调 嘉和家电维修

产品名称	南昌维修空调电话 维修空调 嘉和家电维修
公司名称	南昌市青云谱区嘉和家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市洪城路135号
联系电话	13507095655

产品详情

如何做好空调的维护与保养

对空调进行经常性的维护保养，可以保持空调良好的使用效果和正常的寿命。(1) 经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好，若发现空调器在运行时，电源引出线或插头有发烫，这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良，南昌维修空调电话，应采取措施解决。(2) 经常观察空调器制冷剂管路(主要指分体空调器)的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍，则说明有制冷剂漏出，应及时予以处理，以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足，影响空调器的制冷(热)效果，甚至造成压缩机损坏。(3) 经常清扫空调器面板和机壳的灰尘。一般使用干布擦拭。先擦拭，然后再用清水湿擦布擦除掉洗涤剂。切勿用40度以上热水、挥发性油及腐蚀性溶剂擦拭空调器面板和机壳。不应用硬毛刷刷洗空调器，以免损坏外壳，造成脱漆、褪色等。(4) 定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫，切勿沿水平方向清扫，以免碰坏盘管的肋片。(5) 定期清洗空调器的空气过滤网。一般2至3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境，过滤网的清洗应更经常，南昌上门维修空调，以免过滤网沾灰尘太多，影响空调器的通风量。(6) 空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机，运转约2至3小时，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好。(7) 对于有较多空调器的单位，每隔2至3年，应请专业的空调清洁公司对空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作，提高换热器的换热效率，达到节能的目的。

空调不制冷的原因

空调不制冷是空调故障中较为常见的故障之一，空调不制冷的原因很多，

在此提供五大空调不制冷的主要原因供大家

参考。

空调不制冷原因之一：氟利昂不够(俗称缺氟)

解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题

空调不制冷原因之二：供电的电压不够

解决办法: 保持正常的供电电压

空调不制冷原因之三：空调的功率不够以致于不制冷

解决办法: 使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配

空调不制冷原因之四：外界环境温度过高导致空调不制冷

解决办法: 改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)

空调不制冷原因之五：空调长时间不清洗保养

解决办法: 清洗保养空调，使得干净的室外机更容易散热。

空调维修的知识

一、运行停机，我想大家都有这样的体验，当开启空调后不一会空调自动停机了。其造成的原因主要有这几点：用电高峰期电压不稳，维修空调，电机烧毁等这两点主要是因为电压不稳导致空调进入自我保护状态，还有就是内部长久不清洗，空调内部散热能力降低，导致空调停机。

二、不能正常启动，出现这个的原因主要有内机的主控板与遥控器之间的通讯出现了问题，南昌专业维修空调，工作电压超过了正常的工作电压（一般是由于过高或过低）导致无法启动。还有一种可能就是外部信号干扰，导致空调无法接受来自遥控器的指令。

三、有异味，当空调出现异味我们要考虑的原因主要有这几个方面，过滤网是否该清洗了，长时间的使用有没有进行除湿功能的操作、空气滤芯的滤棉是否该更换了、进出风口是否有过多的污垢堆积等等。

四、外机老结霜，造成外机老结霜的原因主要是缺氟了，长时间添加制冷剂导致空调高压管内的冷媒不足，从而出现结霜的现象。

五、外机噪音大，其原因主要有风机螺丝松动，扇片出现残缺或损坏。

六、不制冷，故障原因：制冷剂不够、连接管道有泄漏、建议大家没事的时候可以检查一下看看是否存在泄漏的地方。再则就是压缩机损坏也是造成制冷效果不好的原因之一。

南昌维修空调电话-维修空调-嘉和家电维修(查看)由南昌市青云谱区嘉和家电维修部提供。南昌市青云谱区嘉和家电维修部（www.ncktcz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。嘉和家电维修——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市洪城路135号，联系人：于经理。