

长期代理EVA 韩国韩华 1529

产品名称	长期代理EVA 韩国韩华 1529
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	牌号:EVA 韩国 1529 性能:高流动 薄膜级
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

东莞市川连塑胶原料、原厂原包、质量保证、欢迎新老顾客前来洽谈，订购！本公司承诺所销售原料100% 原装正品！！

欢迎您手机下单 联系人：刘小姐 13332621862 微信同步 谢谢！

韩国韩华化学电线电缆级EVA原料 电缆：屏蔽料28-6左右指标的EVA作为树脂基料，韩华EVA原料1533代理，在中国半导体屏蔽料开发初期，还使用过VA含量达33%的EVA作为基料。可剥离外屏蔽料选用高含量的EVA，批发韩华EVA原料1528，主要是VA含量越大，与PE极性差别就越大，得不到充分的粘合，因而更能够产生剥离。韩华电缆级EVA主要型号有:1815 挤出加工性优秀或优秀的无机物填充性用于电缆复合物的基础树脂1826 挤出加工性优秀或优秀的无机物填充性 用于电缆复合物的基础树脂1828 挤出加工性优秀。

EVA 韩国 1529 高流动eva薄膜级 热熔级

EVA 1529韩国韩华 特性备注：稳定性,加工性能优良,粘着性优良。添加剂：抗氧化剂、润滑剂

重要参数：熔体流动速率:400 g/10min 密度:0.944 g/cm³ 拉伸强度:2 MPa 断裂伸长率:900 % 硬度:64 维卡软化点:30 EVA 1533韩国韩华 特性备注：稳定性，加工性能优良，粘着性优良。添加剂：抗氧化剂、润滑剂 重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:0.955 g/cm³ 拉伸强度:8 MPa 断裂伸长率:820 % 硬度:69 维卡软化点:30