

加美绝缘油TF

产品名称	加美绝缘油TF
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美[绝缘油](#)

TF系列是由精炼的环烷基基础油，加入专用的添加剂调合而成。产品具有抗击穿电压性能优良、凝固点低、稳定性好等特点，可广泛应用于变压器的安全正常运转，使用寿命长。

产品优势

- | 优异的电气绝缘性能，击穿电压高、介质损耗因数小；
- | 极佳的绝缘性能；
- | 优秀的冷却性能；
- | 高闪点，消除起火危险；

I 优异的热交换性能；

I 极好的热安定性和氧化安定性，可延长电器设备的使用寿命。

产品应用

应用于变压器和开关、电气设备用电气绝缘油，如高负载下的工业和电网用变压器、电气绝缘油及冷却介质，如电器部件中的整流器、断路器和开关用电气绝缘及冷却介质。

典型数据

TF系列	试验方法	单位	125	145
密度@15	ASTM D1298	kg/l	0.88	9.6
运动粘度@40	ASTM D445	cSt	9.5	
酸值	ASTM D974	mgKOH/ g	0.01	165
击穿电压	-	KV	70	
闪点（开口）	ASTM D92		160	
倾点	ASTM D97		-25	-45
表面张力@25	ASTM D971	mn/m	42	44
介质损耗因数（90°）	ASTM D924	-	0.001	

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。