

特级硅油SL

产品名称	特级硅油SL
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美特级硅油SL系列是具有良好的耐高低温性能、闪点高、凝固点低、蒸汽压低、良好的抗氧化性、化学稳定性。可在-50 ~350 温度范围内长期使用，在隔绝空气或在惰性气体强，可在350 下长期使用，并具有粘温系数小、表面张力小、压缩率大、抗切变性好、透光性能好等特点，还具有优良的电气绝缘性能、耐电弧、电晕、憎水、防潮性能，同时对人体无毒害作用。

产品优势

- | 无色、无味的透明油状液体；
- | 优良的电气绝缘性能，耐电弧、电晕、憎水、防潮性能，对人体无毒；
- | 电气绝缘，脱模消泡。

产品应用

应用于电气、电子、电机、仪器仪表、精密机械电容、运动器材、卫浴、塑料等设备的绝缘、抛光、脱模、消泡、阻尼、防震流压、防尘、防水、高低湿润、润滑等。

典型数据

SL系列

试验方法

单位

50

100

350

500

1000

10000

密度@15

ASTM D1298

kg/l

0.935

0.960

0.965

0.970

0.970

0.99

运动粘度@25

ASTM D445

cSt

10

50

100

350

500

1000

10000

闪点(开口)

ASTM D92

165

300

315

330

倾点

ASTM D97

-60

-50

-45

屈光率15

-

-

1.399

1.402

1.403

1.41

粘度温度系数D

0.55

0.59

0.60

0.65

表面张力@25

ASTM D971

mn/m

20.1

20.8

20.9

21.1

21.9

介电常数数据

50Hz

2.65

2.72

2.74

2.76

2.85

介电正切

0.0001

介电强度@25

volts/mil

400

体积电阻率

ohm-cm

1.0×10^{14}

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。