

## TPV美国埃克森美孚一级代理商

产品名称	TPV美国埃克森美孚一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	埃克森美孚:埃克森美孚 TPV:系列 美国:美国
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

代理供应TPV (热塑性硫化橡胶)塑胶原料

TPV 121-68W228发泡挤出，73A黑色。

TPV 121-70B230注射。71A黑色。

TPV 21-70E300挤压，型材挤出。70A黑色。

TPV 121-70M350注射。70A黑色。

TPV 121-73W175挤出，热成型或真空成型。78A黑色。

TPV 121-75M100注塑。良好的物理性能和耐化学性。 ，80A黑色。

TPV 121-79W233注射。84A黑色。

TPV 121-80注射，挤出，吹塑成型或真空成型。85A黑色。

TPV 121-80B230注射。79A黑色。

TPV 121-80M300注塑。80A黑色。

TPV 121-80W175挤出，热成型或真空成型。86A黑色。

TPV 121-85M100注塑。91A黑色

TPV 121-87注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。93A黑色。

TPV 123-40注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。41A黑色。

TPV 123-50注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。51A黑色。

TPV 123-50W175注塑，挤出，或真空成型。51A黑色。

TPV 123-52W242共挤。具有低摩擦阻力，52A，黑色。

TPV 141-55W185注射，挤出。59A，黑色。

TPV 171-64注塑，挤出，吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV 181-55MED注塑，挤出.59A，黑色。

TPV 181-57W180注塑，挤出.61A，黑色。

TPV 181-64MED注塑，挤出，吹塑. 67A，黑色。

TPV 191-55PA注塑，挤出.55A,黑色。

TPV 191-70PA注射，挤出.，70A,黑色。

TPV 191-85PA注射，挤出.85A,黑色。

TPV 191-85PA12注射，挤出。87A,黑色。

TPV 201-55注射，挤出。59A,自然色.

TPV 201-55W175共挤. 59A,自然色。

TPV 201-55W255注射，挤出。60A,自然色。

TPV 201-64注塑，挤出，吹塑。69A,自然色.

TPV 201-64W175 69A,自然色。

TPV 201-64W255注射，挤出。68A,自然色。

TPV 201-67W171发泡挤出，71A,自然色。

TPV 201-68W228发泡挤出，72A,自然色。

TPV 201-73注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,自然色.

TPV 201-73W175共挤，挤出，热成型或真空成型，78A,自然色。

TPV 201-80注塑，挤出，吹塑，真空成型，86A,自然色

TPV 201-87注塑，挤出，吹塑或真空成型，93A,自然色

TPV 203-40注塑，挤出，吹塑或真空成型，41A，自然色。

TPV 203-50注塑，挤出，吹塑或真空成型，51A，自然色。

TPV为热塑性弹性体,主要特性:1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。2、应用温度范围广（

— 60—150 ），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。

3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易

行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。

4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。

5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表

面档次高，手感好