

桥梁建筑厂房钢结构专用环氧云铁中间漆包邮含税价格

产品名称	桥梁建筑厂房钢结构专用环氧云铁中间漆包邮含税价格
公司名称	山东海恒工业涂料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13053773902 18660722727

产品详情

包装：25公斤/桶 6.5公斤/桶 2公斤/桶

颜色：灰色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆

用途：环氧云铁防锈漆主要适用于造船厂、重型机械厂等处钢材预处理流水线作为底漆，保养期4个月以上。

干燥时间：干燥时间：表干 0.5h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮!

产品用途

作富锌底漆等高性能底漆的中间封闭漆，组成重防腐配套涂层，用于重腐蚀环境下的设备及钢结构防腐。

3技术要求：Q/ZLNQ020、2003

项目指标

颜色 棕色

光泽 无光(或微带光)

干燥时间h 表干, 2(25)实干24(25)完全固化7天(25)

粘度(涂-4)S 40

柔韧性, 级 1

附着力, 级 2

4施工参考

产品组成

- 1、被涂物表面要保持清洁、干燥、无油污、水份、灰尘等。
- 2、底材温度须高于露点3 以上, 当底材温度低于5 时, 漆膜固化剂不固化, 故不宜涂装。

组成以环氧树脂、防锈添加剂、灰色云母氧化铁、增稠剂组成的双组份防锈漆。

主要特性 优异的耐暴晒性能并具有很长的覆涂间隔
良好的耐水性能和耐盐水性能涂膜坚硬并具有良好的耐磨损性能厚涂型重防腐涂料

用途可作为环氧富锌底漆、无机锌底漆等高性能防锈漆的中间层漆, 以增强整个涂层的层间附着力和保护性能;也可以直接涂装在经喷砂处理的钢铁表面作防锈底漆之用。

颜色及外观 灰色、无光。

施工参数 密度约 1.62 g/cm³

配比 甲组份(漆料) : 乙组份(固化剂)=6 : 1(重量比)

干膜厚度 100 um

湿膜厚度 200 um

理论用量 356 g/m²

闪点 甲组份(基料) 27

乙组份(固化剂) 27

干燥时间(25) 表干 3 h 实干 24 h

完全固化 7 d

熟化时间(25) 30 min

适用期(25) 8 h

涂装间隔时间(灰色) 20 16小时以上

前道配套用漆

环氧富锌底漆 环氧铁红底漆 水性无机富锌底漆

后道配套用漆环氧面漆、氯化橡胶面漆、醇酸面漆、聚氨酯面漆、环氧沥青防锈漆、酚醛面漆等

涂装方法无气喷涂料 稀释剂 X-7

稀释量 0-5%(以油漆重量计)

主要特性 在富锌底漆和钢铁的喷锌层上具有优良的附着力和封闭性能。

在适当处理的镀锌钢材上具有良好的附着力。

在喷砂钢铁上具有优异的附着力。