

孟村敬博大小头生产量大从优

产品名称	孟村敬博大小头生产量大从优
公司名称	沧州敬博管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县钢铁市场
联系电话	15373377183

产品详情

[孟村敬博大小头生产量大从优异径管](#)

reducer又称大小头、异径管、异径直通。[化工管件](#)

之一，用于两种不同管径的管道之间的连接。按照形状的不同，分为同心大小头和[偏心大小头](#)两种。管件

大小头材质包括[不锈钢大小头](#)(304304I316316I)，合金钢，[碳钢大小头](#)，管件大小头的材质有[20号钢](#)、Q235、Q345、16Mn等。

reducer又称大小头、[异径管](#)、管件异径直通。[化工管件](#)

之一，孟村敬博大小头生产量大从优用于两种不同管径的管道之间的连接。按照形状的不同，分为同心大小头

和[偏心大小头](#)两种。管件大小头材质包括[不锈钢大小头](#)(合金钢，[碳钢大小头](#)

，管件大小头的材质有[20号钢](#)、Q235、Q345、16Mn等。孟村敬博大小头生产量大从优

大小头标准国标美标英标以及各种非标产品。管件孟村敬博大小头生产量大从优

孟村敬博大小头生产量大从优电力部标准GD0506~0507压力容器配套的法兰、沿纵横交错的山体隧道网穿行10余公里，站在大坝的观测高点，可以俯瞰整个在建大坝，十分雄伟。整个拦河大坝为椭圆线型混凝土双曲拱坝，最大坝高289米，坝顶中心线弧长709米，坝顶宽度仅14米，坝体将浇筑混凝土818万立方米。管件管板相应标准：NB/T 47020 ~ 47027-2012执行国家标准（GB/T9112-2010），机械部标准（JB/T81-2015，JB/T74-2015），管件石化部标准（SH3406-2013）孟村敬博大小头生产量大从优，船用标准GB/T10752-2005、[化工部](#)标准（HG/T20592-2009）等等。管件出口锻钢法兰材质符合美国的ASTM [A105](#)标准。孟村敬博大小头生产量大从优

无缝大小头的制作

孟
村敬
博大小头
生产量大从优大小

头（异径管）是用于管道口径的一种管件。通常采用的成形工艺为[缩径压制](#)、管件扩径压制或缩径加扩径压制管件，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。孟村敬博大小头生产量大从优

缩径/扩径成形

孟村敬博大小头生产量大从优大小头的缩径成形工艺是将与大小头大端直径相等的管坯放入成形模中管件，通过沿管坯轴向方向的压制，管件使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小，管件分为一次[压制成形](#)或多次压制成形。孟村敬博大小头生产量大从优

冲压成形

孟村敬博大小头生产量大从优除使用钢管为原料生产大小头外，管件对部分规格的大小头还可用钢板采用[冲压成形工艺](#)

进

行生

产。管件

拉伸所使用的冲模

形状参照大小头内表面尺寸设计，管

件用冲模将下料后的钢板冲压[拉伸成形](#)。孟村敬博大小头生产量大从优