

# 上海代理日本进口可乐丽聚乙烯醇PVA217

产品名称	上海代理日本进口可乐丽聚乙烯醇PVA217
公司名称	上海影佳实业发展有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	粘度:22-24MPA.S 灰分:0.2%-0.5% 挥发分:2%-5%
公司地址	上海市松江区影佳路55号
联系电话	02157770128 17317720738

## 产品详情

特点 规格 用途

日本株式会社 可乐丽

KURARAY CO.,LTD.

日本可乐丽聚乙烯醇PVA217

总部：

中国办事处:上海影佳实业发展有限公司，

地址：上海市松江区影佳路55号同润魅影商苑305室

联系人：陶勤，18001891237,021-56572809.

可乐丽PVA217产品性质：

可乐丽聚乙烯醇性质：可乐丽PVA是白色粒状的水溶性合成树脂。化学名称Polyvinyl alcohol,简称PVA。PVA的主要性质是由于构成树脂的分子的醇解度和聚合度而定的。

- (1) 水溶性：易溶于水，不溶于几乎所有的有机溶剂。
- (2) 水溶液的粘度：PVA的水溶液的粘度是由于聚合度的温度而变化的。比其他水溶性高分子比较低。
- (3) 造膜性：PVA的水溶液易成膜，其皮膜优于抗拉强度和耐磨强度等物理性能。

(4) 吸湿性：PVA的皮膜低于吸湿性，随湿度的变化也比其他水溶液高分子较小。

(5) 耐药品耐油性：PVA对于弱酸和弱碱具有很强的耐性。另外，优于耐油性。

#### 可乐丽PVA217性能指标

型号	粘度 (mpa.s)	醇解度	挥发分(%)	灰分(%)	PH值	乙酸钠(%)	聚合度
PVA217	20.5-24.5	87.0-89.0	2.0	0.2	5-7	0.2	1650~175

#### 可乐丽PVA217的特点：

可乐丽曾于1950年世界最早使商业规模的PVA工厂开动，一直对世界的PVA工业起着领导作用。现在也号称世界第一PVA的产量，用靠自动化的大规模连续装置来制造。另外可乐丽PVA制造装置于1994年得到IOS9002的认证。

在如此可靠的生产管理下供应纯度高、白度透明度高、易于溶解的质量稳定产品，另外，在牌号种类数也除了一般牌号以外，还配齐特殊牌号和变性PVA等广泛的种类。

具有如此优越的特点的可乐丽PVA不仅在日本国内而且在世界各国使用于各种各样的用途。

#### 可乐丽PVA217主要用途：

日本株式会社可乐丽聚乙烯醇PVA217产品主要用于主要用于纺织行业经纱浆料、织物整理剂、维尼纶纤维原料；造纸行业用作纸品粘合剂、砂布纸；建筑装潢行业107胶、内外墙涂料、粘合剂；化工行业用作聚合乳化剂、分散剂及聚乙烯醇缩甲醛、缩乙醛、缩丁醛树脂；农业方面用于土壤改良剂、农药粘附增效剂和聚乙烯醇薄膜；油田固井添加剂、粘合剂；陶瓷、氧化铝造粒、铁氧体磁铁；还可用于日用化妆品、医药辅料及高频淬火剂等方面。