

环氧树脂地坪漆品牌 芜湖地坪漆 美特建材

产品名称	环氧树脂地坪漆品牌 芜湖地坪漆 美特建材
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

产品详情

环氧地坪现在随处可见，以下向大家详细介绍一下，环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝，质地坚实，耐性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。环氧地坪主要是环氧底漆、环氧中涂、渗透固化剂、水性环氧，开始是用于功能性地坪：如防腐，耐磨，防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。聚脲由异qing酸酯与氨基化合物两个组份组成，这两个组分的化学活性极高，混合后快速反应瞬间固化，地坪漆厂家，故它需要专门的高温高压撞击式混合设备对聚脲的两个组份的快速化学反应进行有效的控制。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度最快的产业之一，环氧树脂地坪漆品牌，引起众人的注意。它可像水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

您的地坪漆旧了嘛？想换新的地坪嘛？以下为大家介绍几种去除旧地坪漆的方法：

一、机械除漆法

机械除漆指借助于一定的施工工具来进行除漆工作，如手工打磨、动力工具、抛丸、高压水(磨料)射流等方法，地坪漆价格，都是可以有效的去除旧地坪油漆层的方法。

二、火焰除漆法

火焰除漆是指通过火焰加温的方法使旧漆层焦软、起泡，在此同时用gua刀进行刮铲旧地坪漆膜。

三、碱液除漆法

碱液除漆法是利用碱液的腐蚀作用，使旧涂膜膨胀松软，从而达到去除旧地坪漆膜的目的。

四、脱漆剂脱漆

脱漆剂是能够溶解或溶胀涂膜的溶剂或膏状物，主要由溶解能力强的溶剂与石蜡、纤维素等组成。在地坪涂装行业，芜湖地坪漆，清除旧涂膜主要用机械的方法如手工烤铲、抛丸等。

环氧地坪漆在施工中出现色差问题的原因和预防方法。

原因：

- 1、环氧树脂地坪涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 2、倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；
- 3、涂层厚薄不均匀；
- 4、施工中途断料；
- 5、采用不同批号面漆。

预防方法：

- 1、施工前主剂应先充分搅拌均匀；
- 2、避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工；
- 3、尽量适用固定工具及加强施工人员施工熟练度；
- 4、涂料须一次备足，防止断料；
- 5、尽可能使用同一批号涂料。

环氧树脂地坪漆品牌-芜湖地坪漆-美特建材由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司（www.ahdipingqi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!