

# 大运牌重卡9.6米翼开启厢式车改装报价

产品名称	大运牌重卡9.6米翼开启厢式车改装报价
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	245990.00/辆
规格参数	名称:翼开启厢式车 型号:CGC5250XYKD5 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

## 产品详情

我公司生产的大运牌重卡9.6米翼开启厢式车，原理是通过电瓶放电经动力单元推动液压系统工作达到举升侧排的作用。举升高度可超过车厢，接近90度角。双后门也可开启270度。翼开启厢式车两翼侧板可升降、开启，且能够叠放于顶板之上，使两侧部位完全敞开，极大的方便装卸货物，方便叉车上下装卸货物。

飞翼厢式车是一种能适应现代物流发展需要的新型运输车型，有着广阔的市场前景。其主要特点是装卸效率高。翼开启厢式车的推广可大大弥补普通厢式车装卸效率低的不足，缩短工作周期，降低运输成本，对国民经济的发展有着重要的意义。

大运牌重卡9.6米翼开启厢式车 是一种能适应现代物流发展需要的新型运输车型，有着广阔的市场前景。其主要特点是装卸效率高。翼开启厢式车采用全电动液压系统，其两侧可独立举升也可以同时举升。翼开启厢式车液压系统操作灵活、工作平稳，无卡死或爬行现象，操作手柄或按钮处有指示标记。

两翼车顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质量重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

翼开启厢式车使用说明：厢体举升操作步骤：1) 举升准备，车辆熄火断电，观察场地位置空间是否足以满足侧排举升时所需空间。2) 打开侧排或底板位置所有“压紧弹簧板扣”，打开动力单元“总电源控制开关”。3) 确保侧排举升位置安全后，操作车厢前脸位置安装的“上下升降开关”，按实际需求展开侧排举升高度，“上下升降开关”左右对应。4) 装卸货物完毕后，确保侧排下落空间安全后方可将侧排下降合拢。5) 合拢侧排后扣上所有“压紧弹簧板扣”，关闭动力单元“总电源开关”。6) 行驶前再次检查确认，排除安全隐患。

**【整车技术参数】**

产品商标

大运牌

公告批次

316

产品名称

翼开启厢式车

产品型号

CGC5250XYKD5CBJD

总质量(Kg)

25000

驾驶室准乘人数(人)

2,3

额定载质量(Kg)

14470,14405

外形尺寸(mm)

12000 × 2550 × 3990

整备质量(Kg)

10400

货厢尺寸(mm)

9600 × 2450 × 2600

接近角/离去角(°)

16/11

前悬/后悬(mm)

1430/3270

轴荷(Kg)

6750/6750/11500

最高车速(Km/h)

90

备注

车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装前围上下面罩,选装平顶驾驶室,选装前保险杠;选装侧导流罩及顶部导流罩.选装前部灯具,选装后部灯具及轮罩样式,选装前下视镜支架样式,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;防护装置材料为Q235,侧防护与车辆连接方式为螺栓连接,后防护装置与车辆为焊接连接,断面尺寸:50mm(厚度)×120mm(高),离地高度为480mm.发动机油耗值(L/100km)分别为:WP6.220E50/33.9,WP6.245E50/33.9,YC6JA220-50/33.9,YC6JA240-50/33.9,WP6.200E50/33.9,YC6JA200-50/33.9;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS- /浙江万安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。

### 【底盘技术参数】

底盘型号

CGC1250D5CBJD

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

大运牌

生产企业

成都大运汽车集团有限公司

轴数

3

轮胎数

8

轴距 (mm)

1800+5500

轮胎规格

11.00R20

钢板弹簧片数

3/3/4+3,10/10/10+8

前轮距(mm)

1965/1965

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1860

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

WP6.245E50

潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司

6750

180

大运牌重卡9.6米翼开启厢式车质量保证：厢体在正常使用情况下，从购买之日起，一年内且行驶里程不超过25000km的情况下，车厢确因制造质量不良而造成的不能正常工作，我公司免费为您维修（不包括易损件）。底盘部分由底盘厂家为您服务。我公司保留有对翼开启厢式车局部结构改进、完善和技术数据修改的权利。

翼开启双翼车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。翼开启厢式车主要可用于汽车配件，纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品、包装箱等物品的运输和配送。