

环氧树脂地坪漆品牌 芜湖地坪漆 美特建材

产品名称	环氧树脂地坪漆品牌 芜湖地坪漆 美特建材
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

产品详情

您的地坪漆旧了嘛？想换新的地坪嘛？以下为大家介绍几种去除旧地坪漆的方法：

一、机械除漆法

机械除漆指借助于一定的施工工具来进行除漆工作，如手工打磨、动力工具、抛丸、高压力(磨料)射流等方法，都是可以有效的去除旧地坪油漆层的方法。

二、火焰除漆法

火焰除漆是指通过火焰加温的方法使旧漆层焦软、起泡，在此同时用gua刀进行刮铲旧地坪漆膜。

三、碱液除漆法

碱液除漆法是利用碱液的腐蚀作用，使旧涂膜膨胀松软，地坪漆品牌，从而达到去除旧地坪漆膜的目的。

四、脱漆剂脱漆

脱漆剂是能够溶解或溶胀涂膜的溶剂或膏状物，主要由溶解能力强的溶剂与石蜡、纤维素等组成。在地坪涂装行业，清除旧涂膜主要用机械的方法如手工烤铲、抛丸等。

芜湖美特今天来给大家分享一下环氧砂浆地坪与环氧自流平地坪的区别。

1.所用材料不同:

砂浆型环氧地坪采用溶剂型，而环氧自流平采用的是无溶剂型，流平性好，刺激味道略少，更环保，无

毒无害。

2.材料用量不同

砂浆型环氧面层材料每平米用量约0.2公斤左右，而自流平每平米用量0.8公斤以上。

3.面层的施工工艺不同

砂浆型环氧地坪面层滚涂分为两次施工。而自流平地坪是刮涂，一次施工成型。

4.成品平整度及美观度不同

由于工艺本身的不同，砂浆型环氧地坪地面找平功能略差，而自流平因材料本身流平性好，且用量较大，又有一定的施工厚度，所以整体美观度和平整度优于砂浆地坪。

5.使用年限不同

环氧自流平是什么什么组成的呢？环氧自流平包括混凝土基层和环氧自流平地面涂层两部分。

混凝土基层：采用强度等级不小于C25的混凝土一次浇筑成型，地坪有耐压、耐冲击要求时，混凝土基层可采用双向钢筋网处理。

环氧自流平地面涂层：底涂层，中涂层，腻子层，面涂层。

底涂层，环氧底漆，采用渗透力及附着力特强环氧底漆，地坪漆价格，连续均匀涂抹成膜，无漏余，增强基层表面附着力。

中涂层，环氧砂浆层，环氧双组份加入适量100目石英砂，增强涂层表面的平整性和涂层的强度。

腻子层，环氧树脂地坪漆品牌，环氧腻子层，环氧双组份加入适量腻子粉，芜湖地坪漆，进一步对涂层表面找平，做到表面平整，光滑。

面涂层，涂抹色漆，自流平环氧面漆均匀镗涂。

环氧树脂地坪漆品牌-芜湖地坪漆-美特建材(查看)由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司（www.ahdipingqi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!