

锁气阀,卸灰阀,双层卸灰阀,XDF电动双层卸灰阀

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 锁气阀,卸灰阀,双层卸灰阀,XDF电动双层卸灰阀 |
| 公司名称 | 泰兴市东南输送机械厂 |
| 价格 | 7000.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:东南 型号:XDF 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 泰兴市根思乡工业集聚区 |
| 联系电话 | 0523-87733256 13852885175 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----|----------|-----|
| 品牌 | 东南 | 型号 | XDF |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 螺纹 |
| 适用介质 | 空气 | 压力环境 | 常压 |
| 标准 | 国标 | 外形 | 中型 |
| 流动方向 | 双向 | 驱动方式 | 电磁 |
| 零部件及配件 | 配件 | 形态 | 旋塞式 |
| 工作温度 | 常温 | 类型(通道位置) | 直通式 |

一、电动双层卸灰阀概述：

xdf系列电动双层卸灰阀是在国内外常用卸灰阀性能特点的基础上，进行改进设计制造的新型产品，是冶金、有色、环保除尘设备中的理想卸灰阀。

该阀传动采用机械传动，传动平稳，无冲击，无故障，更换备件少，使用可靠。该阀分为上下两层，工作时先由机械传动开启上阀，靠平衡配重自行关闭上阀，接着由机械传动开启下阀，靠平衡配重关闭下阀，这样完成一次卸灰周期。

二、电动双层卸灰阀的主要技术参数：

| 公称通径dn | 法兰外径d | 螺孔中心距d1 | 总高度h | 最大宽度l | n-d | 卸灰能力(m ³ /h) | 开启频率(次/分) | 电机功率kw |
|--------|-------|---------|------|-------|---------|-------------------------|-----------|--------|
| 150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6 - 11 | 6 | 17 | 1.1 |
| 200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8 - 11 | 12 | 17 | 1.1 |
| 220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8 - 11 | 14 | 17 | 1.1 |
| 250 | 300 | 300 | 760 | 1610 | 8 - 13 | 18 | 17 | 1.1 |
| 300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12 - 13 | 20 | 12 | 1.5 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|---------|----|----|-----|
| 320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12 - 13 | 23 | 12 | 1.5 |
| 400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16 - 13 | 25 | 8 | 2 |
| 450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16 - 13 | 29 | 8 | 2 |
| 500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16 - 13 | 36 | 8 | 3 |
| 600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20 - 13 | 43 | 8 | 3 |
| 720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24 - 13 | 52 | 8 | 4 |
| 800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24 - 18 | 58 | 5 | 4.5 |