

304不锈钢链条厂家|316不锈钢链条

产品名称	304不锈钢链条厂家 316不锈钢链条
公司名称	盐城启琛船舶设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:启琛 规格:32mm 标准:DIN766
公司地址	盐城市城南新区
联系电话	0515-88891006 18071643005

产品详情

304不锈钢链条厂家|316不锈钢链条价格

盐城启琛船舶设备有限公司是专业生产不锈钢有档链条，不锈钢无档链条的厂家。不锈钢链条的保养和维护

- 1、链轮装在轴上应没有歪斜和摆动。在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内，链轮中心距在0.5米以下时，允许偏差 1 毫米；链轮中心距在0.5米以上的时，允许偏差2毫米。但不允许有摩擦链轮齿侧面现象，如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量。

- 2、链条的松紧度应适宜，太紧增加功率消耗，轴承易磨损；太松链条易跳动和脱链。链条的松紧程度为：从链条的中部提起或压下，两链轮中心距的约为2% - 3%。

- 3、新链条过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链条背面穿过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

- 4、链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用时间。

- 5、旧链条上不能与部分新链条混合使用，否则容易在传动中产生冲击，拉断链条。

- 6、链条在工作中应及时加注润滑油。

润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙，以改善工作条件，减少磨损。

盐城启琛供应各种链条：不锈钢有档链条，不锈钢无档链条，起重链条，矿用链条，链条符合DIN5687
DIN5688德国标准，和ISO3076中国标准。能做EN818全标准系列的链条，达到80级和100级。主要产品
规格为4-32毫米，表面处理：抛光 发黑 镀锌 电泳 渗镍 浸漆
喷塑等多种处理方法，表面处理不会对产品强度和抗拉力有所影响，只是起防锈和装饰的作用。