

国标钢筋连接套筒厂家AA新民国标钢筋连接套筒厂家2019报价

产品名称	国标钢筋连接套筒厂家AA新民国标钢筋连接套筒厂家2019报价
公司名称	衡水亚博钢筋连接设备有限公司
价格	1.50/个
规格参数	品牌:亚博 型号:22 产地:衡水
公司地址	河北衡水和平路1661号
联系电话	13103189173

产品详情

[国标钢筋连接套筒厂家AA新民国标钢筋连接套筒厂家2019报价](#)

钢筋连接套筒，新民钢筋连接套筒，钢筋连接套筒2019厂家报价

1、钢筋连接套筒用正反丝的原因是为了使其他处接好的头子不被扭松或者脱落。2、正反丝套筒使用于当钢筋不能转动的位置，可以用左右旋螺纹连接套来连接。它要求将连接套筒的一端以及相应一侧的钢筋丝头加工成左旋螺纹，连接时左右旋螺纹连接套分别对着相应的左右旋螺纹丝头后，旋转套筒，则两边钢筋向连接套中间靠拢、旋进至顶头，从而实现方便快捷的连接。

可以用右手捉住钢筋连接套筒套，假如螺纹的螺旋升角是朝着大拇指方向的，就是正丝；假如是相反的就是反丝。

钢筋直螺纹套筒可分为：标准型、正反丝扣型；

- a. 同径标准型--用于钢筋可安闲翻滚的场合，先将套筒旋到一根钢筋上，再将另一根钢筋旋入套筒顶紧。
- b. 同径正反丝扣型--用于钢筋彻底不能翻滚的场合，可通过旋转套筒，在一个旋转方向中，松开或拧紧二根钢筋。

钢筋连接技术在一定意义上是相当成功的，并且具有自己的特点，这样才能适应不断发展的行业和社会潮流。搭接的连接方式已不能用于大规格钢筋的连接，再加上焊接有很多不足之处，（如钢材材质不稳定、可焊性差等情况；电源不稳定或焊工水平较差的情况；工期紧、电容量不够的情况；以及风雨寒冷等气候影响；还有防火要求高的场所的施工方案；水平钢筋的现场连接的质量和速度。）焊接质量均无法保证。钢筋机械连接能避开上述种种困难，显示出明显得优势。

钢筋连接套筒建筑业具有不可移动性特点，建设工程产品的生产具有单件性、流动性、地域性、周期长和生产方式多样性、不均衡性，以及受外部约束多等特点。建筑行业本身还具有分散的性质：可能需要横跨三个市场，在短时间内切换于不同的工程领域；往往是在远离指挥中心的异地进行生产活动；具有复杂的物流。钢筋连接套筒的特点：采用国际45号钢材，特殊制造工艺，尺寸精度高，质量可靠。可连接 16- 40mm的HRB335级和HRB400级带肋钢筋。经过国家建筑工程质量监督检验中心检测，达到JGJ107-2010中的I级接头标准。标准型、正反丝扣型、异径型三大系列，五十三个品种，能满足建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。

钢筋连接套筒力学性能好、连接安全可靠：由于钢筋端部经滚压成形，钢筋材质经冷作处理，螺纹和钢筋强度都有所提高，弥补了螺纹底径小于钢筋母材基圆直径对强度削弱带来的影响，使连接的接头强度高于母材强度，能使母材充分发挥其强度和延性。连接方便：在狭小场地钢筋排列密集处均能灵活操作。钢筋连接套筒施工方便、效率高：在工厂预制，质量保证：现场滚轧丝头设备每台每班可加工接头近400个，在大工程量及地下室底板等施工时具有无可比拟的优势，施工时无污染，无明火作业，安全环保好，可全天候施工。便于检测：施工时不需要用特定检测设备，只需看钢筋外露丝牙情况即可测定接头的质量。

一、技术简介：

- 1、钢筋连接套筒采用45号优质碳素结构钢材，设计合理，工艺先进，尺寸剪度高，连接质量可靠。
- 2、各规格钢筋套筒的基本参数，全部按照HRB500级钢筋的强度要求进行结构设计，对HRB335、HRB400、HRB500级螺纹钢均可适用。
- 3、钢筋连接套筒性能指标经“国家建筑工程质量监督检验中心”检测，均达JGJ107-2016中“Ⅰ”级接头的要求。
- 4、规格与被连接钢筋直径相配套，分为 16mm、 18mm、 20mm、 22mm、 25mm、 28mm、 32mm、 36mm、 40mm十种规格。