

长沙钢质隔音门厂家|湖南八方声学

产品名称	长沙钢质隔音门厂家 湖南八方声学
公司名称	湖南八方声学新材料股份有限公司
价格	2300.00/平米
规格参数	
公司地址	株洲市荷塘区金城国投新材料示范园1号栋（金山路428号）
联系电话	13017339955

产品详情

相信大家对噪音的危害有一定的了解，噪声不但会对听力造成损伤，还能诱发多种致癌致命的疾病，也对人们的生活工作有所干扰。而隔音门能够起到很好的隔绝噪音的效果，因此众多的场所场合都会采用隔音门，比如家用，教室，办公室，会议室，电影院，KTV、酒店、车间。通过高质量的隔音门的效果，让人类不在每天被动的接受噪音带来的声污染。长沙钢质隔音厂家——湖南八方声学。

隔音门结构组成特点

隔音门门框与墙壁及顶使用的隔音板的结构基本相同，整扇门是以双重磁性声响衬垫或通过相应的密封条来达成声响上的密闭性。

底部密闭压缩设计：在隔声门的底部密闭压缩设计，此密闭式压缩设计利用顶端铰链的调整螺丝，在门框中垂直移动整扇门来做调整。门的声响镶板最低的合格标准是STC47依据ASTM E90和ASTM E413的测试标准。

隔声观察窗：采用双面安装钢化玻璃，玻璃厚度至少10mm，在玻璃四周的缝隙采用合成橡胶制的衬垫来加以密闭。双层玻璃间距离为60mm。在其夹层里安装镀锌冷温压轧声响镶板隔离吸音框。

长沙钢质隔音厂家——湖南八方声学，常见的隔音门主要有列三种：

(1)填芯隔音门：用玻璃棉丝或岩棉填充在门扇芯内，门扇缝口处用海绵橡皮条封；

(2)外包隔音门：在普通木门扇外面包裹一层人造革，人造革内填塞岩棉，并将通长的人造革压条用泡钉钉牢，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严；

(3)隔音防火门：在门扇木框架中嵌填岩棉等吸音材料，外部用石棉板、镀锌铁皮及耐火纤维板镶包，四周缝隙用海绵橡皮条粘牢封严。

通过以上的介绍说明，相信大家对隔音门应该有所了解。如果还有其他疑问请咨询湖南八方声学的在线客服，她将为你一一解答。