

# 主动防护网现货出售

产品名称	主动防护网现货出售
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

主动防护网现货出售，【现货充足】建泰丝网仓库内存有主动防护网各种型号100000余平方米现货，足够一些中小型工程的用量，这样如果有急需用货的朋友可以打了款就可以发货，省去等待织网子的时间，有需要的欢迎随时与我们联系。

主动防护网现货出售，主动边坡防护性：具有高柔性，高防护强度，易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化，系统化。系统采用模切化安装方式，工期短，施工费用低。系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。系统能将工程队环境的影响降到点，其防护区域可以充分的保护土体，岩石的稳固，便于人工绿化，有利于环保。

地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失。

材质：钢丝绳网、支撑绳和减压环。由钢丝绳网或环形网 需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅、固定系统 锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳 、减压环和钢柱四个主要部分构成。系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。

常用规格：[钢柱 间距10M ，带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳 每跨6个消能环 ， 16侧拉锚绳 单绳m<sup>2</sup>钢丝绳网，产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。SNS柔性主动防护系统的施工安装技术要求按以下步骤进行。对坡面防护区域的松土及落石进行清除；

从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般直径20cm深15cm；按设计深度转凿锚杆孔并清除孔内粉尘，孔深应比设计锚

杆长5 cm以上，孔径不小于 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内。

形成人字型锚杆，两股钢绳间夹角为150~320，以达到同样的锚固效果；注浆并插入锚杆，采用标号不低于M20的水泥砂浆，宜用灰砂比1~1.2，水灰比0.45~0.50的水泥砂浆，水泥宜用425号普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂。

主动防护网现货出售，建泰丝网是一家专业生产边坡防护网十几年的厂家，我们有专业的生产流水线，有专业的施工团队。如需要边坡防护网，欢迎您随时与我们联系。