

0950R005BN4HC贺德克滤芯优质材料

产品名称	0950R005BN4HC贺德克滤芯优质材料
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	65.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:0950R005BN4H 材质:不锈钢
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

0950R005BN4HC贺德克滤芯优质材料

0950R005BN4HC 贺德克滤芯 贺德克滤芯厂家 贺德克HYDAC滤芯滤芯材料:盖 - 聚酰胺纤维/镀锡钢、底 - 板聚酰胺纤维/镀锡钢、支撑 - 管镀锡钢、过滤器材料 - 无纺布玻璃纤维材质/环氧树脂浸渍粘结的无机纤维/不锈钢金属丝网、旁通阀 - 聚酰胺纤维/钢、密封件 - 氟橡胶密封/丁腈橡胶密封、流体兼容性:与石油基油液、水乙二醇、水-油乳化液和高含水流体兼容。

0630RN006BN4HC/-V 0630RN010BN4HC 0630RN010BN4HC/-V 0630RN025BN4HC 0630RN025BN4HC/-V 0630RN100W/HC 0660D003BH4HC 0660D003BH4HC/-V 0660D003BN4HC 0660D003BN4HC/-V 0660D003V 0660D003V/-V 0660D003V/-W 0660D005BH4HC 0660D005BH4HC/-V 0660D005BN4HC 0660D005BN4HC/-V 0660D005V 0660D010BH4HC 0660D010BH4HC/-V 0660D010BN4HC 0660D010BN4HC/-V 0660D010V 0660D010V/-V 0660D010V/-W 0660D020BH4HC 0660D020BH4HC/-V 0660D020BN4HC 0660D020BN4HC/-V 0660D020V 0660D025W 0660D025W/-V 0660D025W/-W 0660D025W/HC 0660D025W/HC/-V 0660D025W/HC/-W 0660D050W 0660D050W/-V 0660D050W/-W 0660D050W/HC 0660D050W/HC/-W 0660D100W 0660D100W/-V 0660D100W/-W 0660D100W/HC 0660D100W/HC/-V 0660D200W 0660D200W/-V 0660D200W/-W 0660R003BN4AM 0660R003BN4AM/-B6 0660R003BN4AM/-V 0660R003BN4HC 0660R003BN4HC/-B6 0660R003BN4HC/-KB 0660R003BN4HC/-V 0660R003BN4HC/-V-B6 0660R003BN4HC/-V-KB 0660R003ECO/N 0660R003V 0660R003V/-KB 0660R003V/-V 0660R003V/-W 0660R005BN4HC 0660R005BN4HC/-B6 0660R005BN4HC/-KB 0660R005BN4HC/-V 0660R005BN4HC/-V-B6 0660R005BN4HC/-V-KB 0660R005ECO/N 0660R005V 0660R005V/-V 0660R010BN4AM 0660R010BN4AM/-V 0660R010BN4HC 0660R010BN4HC/-B6 0660R010BN4HC/-KB 0660R010BN4HC/-V 0660R010BN4HC/-V-B6 0660R010BN4HC/-V-KB 0660R010ECO/N 0660R010MM 0660R010P/-B6 0660R010P/-KB 0660R010P/-V 0660R010P/-W 0660R010P/HC 0660R010P/HC/-KB 0660R010P/HC/-V 0660R010P/HC/-W 0660R010V 0660R010V/-B6 0660R010V/-KB 0660R010V/-V 0660R010V/-W 0660R020BN4HC 0660R020BN4HC/-B6 0660R020BN4HC/-KB 0660R020BN4HC/-V 0660R020BN4HC/-V-B6 0660R020BN4HC/-V-KB 0660R020ECO/N 0660R020G/HC 0660R020P 0660R020P/-KB 0660R020P/-V 0660R020P/-W 0660R020P/HC 0660R020P/HC/-B6

0950R005BN4HC贺德克滤芯优质材料 贺德克滤芯采用优质的玻璃纤维、油滤纸、不锈钢、烧结毡滤材等材料加工制造。过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 。承受压力：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 主要用在液压、润滑系统，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质以及其它污染物，有效控制工作介质的污染度,保证系统的正常运行。该0950R005BN4HC贺德克滤芯是进口替代产品，产品纳污量大，使用周期长。