

# 厂家直供巨鳌牌彩色K11防水涂料

产品名称	厂家直供巨鳌牌彩色K11防水涂料
公司名称	上海巨鳌防水科技有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	品牌:巨鳌 型号:20kg 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区封周路655号
联系电话	021-59971536 18221088517

## 产品详情

我厂（上海巨鳌防水科技有限公司）专业生产各类防水涂料：非固化，水固化，水性（油性）聚氨酯，高聚物改性沥青，聚合物，丙烯酸，高分子，喷涂速凝橡胶，高铁路桥专用等各类防水涂料。

欢迎来电：021-59971536 18221088517

产品描述：

“巨鳌”K11通用型防水浆料是一种环保型新型建筑防水材料。该防水涂料是将有机聚合物乳液及无机粉料性矿物及添加剂等混合而成，经活性矿物的和无机粉料的水化反应以及水性乳液交联固化复合形成高强坚韧的防水涂料。由于是由有机材料和无机材料复合而成，该涂料兼有了聚合物水泥防水涂料和无机防水堵漏材料的优点，即：有一定的韧性，弹性模量较低而变形能力好，耐久性和耐水性好的特点。

应用范围：

本产品适用于地下结构防水：如车库、防空洞、隧道、涵洞；厨房、浴室/淋浴房；室内外建筑墙体、地面。

特性说明：

能在潮湿或干燥等多种材质的基面上直接施工

既可用于迎水面，也可用于背水面防水

与外层水泥砂浆及各种粘结材料结合牢固

防水层施工简单，工期后无需再做砂浆保护层既可直接进行后续工序

施工方法：

按乳液：粉料，先将乳液倒入拌料桶中拌和，然后加入粉料，采用电动搅拌器充分搅拌均匀，待静止3~5分钟后搅拌，直至胶浆无粉粒为止；

在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。使用毛刷或滚漆将膏浆均匀地涂刷于基面上，涂刷时如有气泡产生，应反复涂刷将气体排出，并且注意不可漏刷或留有任何瑕疵；

涂刷理论用量为 $1.3 \pm 0.2\text{kg/m}^2$ ，涂刷量为 $0.8\text{kg/m}^2$ ，道涂刷量为 $0.5\text{kg/m}^2$

涂刷完膏浆要待其干固后再涂刷第二道膏浆，道应与第二道的涂刷方向相垂直；

待防水层完全干固后方可踏入，施工其它覆盖层

技术指标：

固体含量（%） 80

拉伸强度 1.5

断裂伸张率 200

低温柔性（ $\phi 10\text{mm}$ 棒） —10 无裂纹

粘接强度（Mpa） 1.2

不透水性（0.3Mpa，30min） 不透水

抗渗性（砂浆背水面）Mpa 1.0

注意事项：

基层处理要干净，要有强度，避免涂刷K11通用型防水后出现分层或粘结不牢现象

施工前应先湿润基层，以减少气体的排出，减少基层的吸水率，使防水材料有足够的水分成膜、硬化

配料时根据气温可以略微增加一些水，但不能过多，施工的润滑性主要是由基层的湿润度来调整的

施工过程中。要不时的搅拌一下浆料，拌好的浆料应在2小时内使用完，已干结的浆料不能再使用

下雨天不能施工，有霜冻的早晨应当中午施工，夏天应避免在气温13—15点时施工。如防水浆料涂刷时有雨淋或有霜冻现象，则会出现泛白，影响防水层的强度和韧性