

班尼戈不锈钢A200S减压稳压阀 水利管道压力稳定阀

产品名称	班尼戈不锈钢A200S减压稳压阀 水利管道压力稳定阀
公司名称	福建班尼戈水控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:班尼戈 公称通径:DN50-DN600 公称压力:1.6Mpa
公司地址	福建省泉州市南安市仑仓镇高新技术园
联系电话	18217718847

产品详情

产品简介：

福建班尼戈A200S不锈钢减压稳压阀-水利控制阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。使用时，当调定出口压力后，能自动保持稳定出口压力。

本产品利用导阀自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，压力控制准确度高，受进口压力和流量影响小，减压稳压可靠

产品功能：

- 1：灵敏、精确、稳定的压力控制
- 2：可调的下游压力
- 3：无论流量变化或上游压力变化，下游压力恒定
- 4：设计简单可靠，易于安装，维护

产品标准：

产品设计标准：CJ/T219-2005

产品测试标准：JB/T9002-1999

产品结构长度：GB/T12221-2005

法兰连接尺寸：GB/T9113.1-2000

产品喷涂标准：GB15607-2008

产品结构图：

产品名称及材质：

序号

零件名称

材质

304不锈钢

球墨铸铁

1

阀体

CF8

QT450

2

阀杆

304

304

3

阀杆锁定六角螺母

4

密封圈压板

5

O型圈

NBR

NBR

6

7

阀盘

8

膜片压套

9

弹簧

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

10

膜片

EPDM

EPDM

11

阀盖

12

六角螺母

13

六角螺栓

14

螺塞

CF8

连接尺寸及结构长度：

公称通径

D1

D2

N-d

L

H

1.0Mpa

1.6Mpa

1.0Mpa

1.6Mpa

1.0Mpa

1.6Mpa

DN50

165

125

4-19

203

180

DN65

185

145

216

210

DN80

200

160

8-19

241

230

DN100

220

180

292

270

DN125

250

210

330

300

DN150

285

240

8-23

356

330

DN200

340

295

8-23

12-23

495

430

DN250

395

405

350

355

12-23

12-28

622

480

DN300

445

460

400

410

698

530

DN350

505

520

460

470

16-23

16-28

914

650

DN400

565

580

515

525

16-28

16-31

700

DN450

615

640

565

585

20-28

20-31

978

765

DN500

670

715

620

650

20-34

840

DN600

780

840

725

770

20-31

20-37

1295

950