

# 常州企业厂房户外大型提升门

产品名称	常州企业厂房户外大型提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 常州企业厂房户外大型提升门

电动保温用的提升门由几块门板组成，沿轨道垂直上升或者转弯，由扭簧系统系统来保障门体平衡，电机控制系统带动整个门体运转，运行速度在0.25-0.35m/s，密封性与保温性很好，代替传统的金属卷门和平移门。

下面是电动保温提升门安装案例照片，门体的大小在3000\*3000左右的大小，中间开了800\*1800mm的通行小门，可以满足人员进出通过小门。标准手动链条配置，作为停电应急开启装置；底边有线安全气囊，保证通行安全，防止门下方有人或物体被压倒。

白色防夹手门板，两侧是橡胶密封，上下是铝型材+密封EPDM橡胶，完全密封，也适用在冷库缓冲区，作为保温冷库提升门使用。

#### 一、电动提升门产品基本特点：

##### 1、适用性：

根据建筑结构特点设计，电动提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间，充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，释放门洞空间。

##### 2、外观性：

双层镀锌钢板内填充聚氨酯发泡，门体厚度达到40-50MM，表面压纹设计，可使门板经久不变，易清洗，美观大方，提升企业形象。

### 3、保温隔热：

双层钢板降低热能消耗，内夹48kg/m<sup>3</sup>高密度聚氨酯保温层，保温隔热效果佳。

### 4、噪音隔离：

低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，确保门体静音启闭。

### 5、抗风性：

当门体达到一定的宽度时，设计有外置式加强筋来确保它的强度。经欧洲标准测试，可抗瞬时10级风力。

### 6、气密性：

门板顶部、底部、两侧都配有优良橡胶密封条，门板之间亦有可靠的密封，确保工业提升门门体不受侵蚀。门体四周加装的密封条，保证了良好的气密性。

### 7、防护装置：

电动快速提升门四重防护保护装置：防坠落装置、防护气囊（可选），阻止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，门会自动停止或反向运行，避免事故发生；防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂防护装置，防止任何方式的门体有伤害人、物的可能。

## 二、选择沃太VOTAL电动保温提升门的优势：

1、安全防断保护：扭簧防断装置、钢丝绳防断装置、底边安全保护装置。

2、大门防开启装置：在小门正常开启的状态，通行门传感器可以阻止电机启动，防止大门电动开启。

3、底边缓冲保护：门板顶部有缓冲保护器，可以防止门体跑限位，安全保护。

4、从细节上看，沃太VOTAL电动提升门的配件：合页、铰链都是双排结构、更加牢固；镀锌防锈处理，时尚耐久。

5、导轨与扶轨并用，保护滑轮与墙体，使用起来更安全。