

被动边坡防护网规格

产品名称	被动边坡防护网规格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动边坡防护网规格，+++实力商家+++被动防护网的型号有RX-025,RX-050,RX-075,RXI-025,RXI-050,RXI-075.RXI-100,RXI-150,RXI-200,还有钢柱高度均不同，一般是没有厂家会存被动防护网的现货的，都是需要定做的，所以都是需要提前咨询订购的。

被动边坡防护网规格，sns被动防护系统采用高强热镀锌钢丝绳，钢丝网，不低于ab级的防腐处理，其防腐寿据环境条件的不同一般可大于30-50年不等。主要对边坡飞石，落石，雨水过多造成的坡体，防护能量级内的滑坡，泥石流等防治，减轻灾害的受损程度，其系统与相配合的消能装置，支撑柱，支撑绳及拉锚等，拦截能早级可达50kj - 1 0 0 0 kj。

环形网是被动防护网的一种，环形网的放线测量和被动防护网是一样的。测量放线是被动防护网的指导纲领，要让经验丰富的技术工程师测量，这样才能制定出完美的安装计划和施工方案。2. 测量放线后确定的安装位置，是通过对山体各方面综合分析确定的，分析的因素包括：土质、边坡角度及落石滚落后的势能等方面。

确定基座安装位置后，不能随意更改。高处的落石滚落后如果第二次撞击直接撞击到被动防护网上，那势能是非常大，被动防护网承受的冲击力也是非常大的。如果被动防护网距离第二次撞击非常近，在第二次撞击时势能就化解的非常小了，可以很好的拦截，并不影响被动防护网的使用寿命。

被动防护网基座的安装固定可以一般采用打孔注浆的方式，注浆后的基座需要凝固3天以上的时间。在这期间我们可以对被动防护网两侧的锚拉绳定点钻孔，打入钢丝绳锚杆。从上面的介绍相信大家已经初步了解被动防护网测量放线的重要性，高素质的施工队伍才能打造钢铁般的防护墙。

让高速公路、铁路畅通无阻，保证旅客和司机们的人身安全。 边坡防护网：
:被动边坡防护网是由钢丝绳网、环形网、需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅、固定系统锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体。

对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。产品特性：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。

被动边坡防护网规格，河北安平建泰丝网是一家专业的主动边坡防护网供应商，并且有专业的施工团队在全国施工。