

# 轨枕螺栓内燃机动扳手，内燃机动扳手

产品名称	轨枕螺栓内燃机动扳手，内燃机动扳手
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

### 轨枕螺栓内燃机动扳手，内燃机动扳手

铁路轨道交通运输是一种路面陆地运输方式，以两条平行的钢轨引导动车，高铁。铁路轨道交通运输是其中一种最有用的现阶段路面陆地交通运输方式。钢轨能提供非常光滑及坚硬的媒介让动车，高铁的火车轮子在上面以最小的摩擦力滚动。这样，在动车，高铁上面的人会感到更舒适，而且节省能量。如果配置得当，铁路轨道交通运输可以比路面运输运载同一重量客货物时节省大量能量。而且，钢轨能平均分散动车，高铁的重量，令动车，高铁的载重能力大大提高。然而动车，高铁能安安全全跑起来一定少不了职工们的辛苦作业，那那就是幸亏有了轨枕螺栓内燃机动扳手。

以下是济南东坤铁路机械厂公司为朋友们及各地客户解说轨枕螺栓内燃机动扳手，捣固机配件，产品介绍索然无味不过希望大家耐心看完，相信看完以下内容大家会对轨枕螺栓内燃机动扳手，捣固机配件有深刻形象的了解，有不懂的地方请联系15964516310，张经理。

轨枕螺栓内燃机动扳手，用内燃机的动力代替人力对轨枕螺栓上的螺母实行松开或拧紧的作业，大大减轻了铁路工人的劳动强度，实现了养路机械化作业。该机轻便机动，高效快捷，操作简单，易维修和保养。

主要技术参数：

1. 输出扭矩：150-280N.M

2. 主轴转速：360r/min

3. 效率：7条/分

4. 内燃机：160F柴油机，功率：2马力

5. 适用范围：M22、M24螺栓

6. 整机质量：48kg

7. 外型尺寸：1220×470×780（mm）

### 使用方法

1. 检查机器各部件应处于正常状态；检查发动机（按发动机说明书）应处于正常状态。

2. 将换挡手柄放置于0位（空档），转动发动机数转使其各部位有良好的润滑。

3. 启动发动机，进行短时间空转，再调整油门使发动机处于中速运转状态。

4. 将换向手柄由空档放置于你所需要的档位（正转或反转）抬起操作手把，将套筒套在轨枕螺母上，旋转离合器手柄，拉动离合器使之结合，套筒开始工作，当轨枕螺母松开或锁紧按需要的技术要求时，松开离合器手柄，离合器自动复位（即脱离状态），套筒停止工作，这就完成一条轨枕螺栓的松开或锁紧的全过程。

5. 停止工作时，当手柄置于空档位置放松油门，关闭发动机。

6. 锥齿轮减速换向机构每工作48小时，应检查并添加润滑脂一次；加力器每月检查一次润滑油。

7. 机器长时间不用时，应擦洗干净，涂防腐油脂，存放在通风干燥处

济南东坤机械厂专业生产各种机动扳手，包括YJB-160型液压机动扳手，NLB-300型内燃螺栓扳手，NJB-600- 内燃机动螺栓扳手，NJB-600-1/A内燃机动螺栓扳手，NJLB-600型内燃机动双头螺栓扳手，DB-M24 电动扳手，NB-360型内燃螺栓扳手，NLB-600-1P型双头内燃轨枕螺栓扳手，轨枕螺栓内燃机动扳手，ND-550内燃机动扳手，NLB-600型内燃双头螺栓扳手，YLB-700-1液压双头螺栓扳手，NB-550型内燃扳手，NL-1型手提式内燃螺栓扳手，NL- D型内燃螺栓扳手等，型号齐全，质优价廉。

