

原包低价PA6T A335 聚酰胺 6T日本三井化学

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 原包低价PA6T A335 聚酰胺 6T日本三井化学 |
| 公司名称 | 上海佳煜塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 52.00/千克 |
| 规格参数 | 日本三井化学:A335 比重:1.48 -- g/cm 抗张强度:240 220 MPa |
| 公司地址 | 练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室 |
| 联系电话 | 021-31009787 13774269808 |

产品详情

本人专业 供应进口PA6T 欢迎来电咨询 135 1162 7392 易先生

长期供应日本三井化学加纤耐高温PA6T(聚酰胺6T)工程塑胶原料：

- 1.供应高温尼龙PA6T.A315日本三井 15%玻纤增强高刚性（HB,15%GF,HDT290 ,105M）；
- 2.供应高温尼龙PA6T.C430N日本三井阻燃30%玻纤增强（V0,30%GF , HDT295 ）；
- 3.供应高温尼龙PA6T.E430N日本三井阻燃30%玻纤增强（V0,30%GF , HDT295 ）；
- 4.供应高温尼龙PA6T.C630N日本三井阻燃 30%玻纤增强.超高流动性(V0,30%GF , HDT295)；
- 5.供应高温尼龙PA6T.CH230N日本三井阻燃 30%玻纤增强高韧性（V0,30%GF,HDT290 ,95M）；
- 6.供应高温尼龙PA6T.C215日本三井 15%玻纤增强高刚性（HB,15%GF,HDT295 ,105M）；
- 7.供应高温尼龙PA6T.C230日本三井 30%玻纤增强高刚性（HB,30%GF,HDT300 ,110M）；
- 8.供应高温尼龙PA6T.A335日本三井 35%玻纤增强高刚性（HB,35%GF,HDT310 ,110M）；
- 9.供应高温尼龙PA6T.C240日本三井 40%玻纤增强高刚性（HB,40%GF,HDT300 ,110M）；
- 10.供应高温尼龙PA6T.A350日本三井 50%玻纤增强高刚性（HB,50%GF,HDT310 ,110M）；

PA6T主要特性：

- 1.耐高温、韧性好、流动性好、耐磨、绝缘、耐化学品、耐腐蚀；
- 2.极低吸水性、低翘曲、高尺寸稳定、热稳定性佳，高使用温度下仍具有高硬度及高润滑性；
- 3.与增强的尼龙相比，在更高的温度下仍然保持有效的强度和韧性；
- 4.干燥和潮湿下具有相同的伸展强度和韧性；

PA6T主要应用：

- 1.需要高硬度且尺寸标准高的机械部件；
- 2.硬度高且低翘曲要求的部件尺寸精度高且低热膨胀率，外观功能件且需要表面电化学处理；
- 3.汽车或电子用途,需要与高温及化学品频繁接触者，需要在瞬间高温(300 ° C)下加工的部件(电焊加工)；电机 / 电子零件（SMT制程），汽车引擎盖下面的各种零件（一同时具有优良耐热性与低吸湿性的热可塑性工程塑料PA6T）；