

陕西喷淋塔 玻璃钢喷淋塔 宝顺成(推荐商家)

产品名称	陕西喷淋塔 玻璃钢喷淋塔 宝顺成(推荐商家)
公司名称	天津宝顺成科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强玻璃钢工业园
联系电话	13373087715

产品详情

喷淋塔大概多少钱？

喷淋塔一个大概多少钱，要大致说一下喷淋塔的一些要求，比如风量，风机功率、泵浦功率，还有塔体的材质的。因为喷淋塔是一个非标的产品，需要根据使用场地及相应的参数要求来进行制作报价。那么喷淋塔的参数都有哪些呢？

- 1：风量范围50-1200cmm（立方米/分钟）
- 2：静压范围80-200mmAQ（毫米水柱压力）
- 3：净化塔大小直径范围600-4200mm，这个需要根据抽风量来进行选配。
- 4：风机功率1HP--125HP，同样要根据抽风量来选配。
- 5：过滤方式采用逆水洗中和过滤的方式。
- 6：泵浦功率1HP--15HP，要根据净化塔大小进行选配。
- 7：自动加药系统PH值0-14，可以根据废气性质进行选择。
- 8：外形尺寸有立式、卧式、圆形、方形，这个根据场地的面积进行设计。
- 9：材质可选有工程级PP、PVC、FRP、SS41、SUS304、SUS316

现在国家大力整治环保，越来越多的企业加入到整改行列，其中主要整改的就是废气排放这一方面，因为重工业的发展推动了经济发展，带动了人员就业，也加重了环境污染，经过整治，通过喷淋塔、脱硫净化塔等过滤，使得排放出去的气体符合环保标准，喷淋塔在其中起了很大作用！

喷淋塔使用注意事项：

- 1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。
- 2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，陕西喷淋塔，加入熟石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。
- 3、喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。
- 4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
- 5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。
- 6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。
- 7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

工业生产要可持续发展，要符合环保安全的多重标准，这是进步的前提，也是整体的生产保障性的措施。其中空气和各种工业气体的净化功能，在实践应用的中也要进行专业的净化，才能达到较佳的效果。其中净化塔作为专用的净化设备，它的良好功能可以适应不同的气体净化的良好功能标准，要达到较佳的专业经营的良好特色，玻璃钢喷淋塔，方便操作，简单实用，更是完全符合工业生产的实践需要。

提高环保的安全性标准，要确保可以达到较佳的出租车同实应用的良好目标，通过良好的技术手段与水平，方便的达到最符合现实应用需要的目标，玻璃钢喷淋塔厂，最重要的专业应用的净化设备的实践使用效果，最重要的就是必须要保证有专用的设备。选择最实用的专用设备对气体和有毒的物质进行全面的清理净化，就果保证工业生产可以有更高的效率，喷淋塔价格，同时也在保证达到较佳的服务现实应用的目的。

在现代化的净化设备专业化生产的实践中，完美的实践应用基础，更重要的就是必须要选择最实用的净化塔的专业设备，确保可以有较佳的服务现实应用的目的，它的良好功能发挥，还与现实的应用有很好的适应性，可以达到净化应用的完美效果，它的重要的应用的标准，也在于可以达到最符合现实需要的目标，尤其是净化气体的功能，更是可以达到较佳的促进生产，提高生产质量的目标。

陕西喷淋塔-玻璃钢喷淋塔-宝顺成(推荐商家)由天津宝顺成科技发展有限公司提供。陕西喷淋塔-玻璃钢

喷淋塔-宝顺成(推荐商家)是天津宝顺成科技发展有限公司(www.baosuncheng.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 王经理。