

防静电涤纶针刺毡滤袋多少钱一米

产品名称	防静电涤纶针刺毡滤袋多少钱一米
公司名称	泊头爱迪除尘设备电子商务中心
价格	18.00/条
规格参数	爱迪:爱迪品牌 可定制:根据客户的需求而定制 河北省沧州市:爱迪除尘
公司地址	泊头市红旗大街阳光家园6号楼4单元（经营场所）
联系电话	18330736667

产品详情

防静电涤纶针刺毡具有耐酸，耐弱碱，抗氧化，抗拉强度高，耐湿热性能好，抗霉变和适应工作温度较高的特点。织物按使用要求，涤纶防静电针刺毡分别采用不同规格的原料组合不同的组织结构，形成过滤性能和外观不同的各种产品，其中一短纤过滤布用途广泛。防静电涤纶针刺毡原料结构短而毛，织出的织物密集，颗粒截留性好，但剥离性，透气性较差。强度耐磨性，漏水性也不及涤纶长纤滤布。防静电涤纶针刺毡表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后强度更高，耐磨性更好，从而织物透气性能好，漏水性快，清洗方便。防静电涤纶针刺毡主要用于化工，冶金，食品，制药，建材，矿山等行业袋式除尘器、板框压滤机、带式过滤机、真空吸滤和烟除尘等固液分离，固气分离设备配套使用。防静电涤纶针刺毡的主要技术参数：

材质

涤纶/防静电基布

涤纶/导电纤维/长丝基布

涤纶/不锈钢纤维/长丝基布

克重(g/m²)

500

500

厚度(mm)

1.6

1.8

1.8

透气度(m³/m²/min)

12

12

断裂强力 (N/5 × 20cm)

经向

>800

>1000

>1000

纬向

>1300

>1300

断裂伸长(%)

<25

<35

<35

<55

<55

连续工作温度()

130

130

短时工作温度()

150

150

表面电阻

4.8x10⁹

3.2x10⁸

8.3x10⁶

体积电阻

8.7x10⁸

<10⁶

<10⁵

耐酸性

优

优

耐碱性

中

中

耐磨性

水解稳定性

后处理方式

烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层

烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层