

江苏专业代理PA6T C215 日本三井化学

产品名称	江苏专业代理PA6T C215 日本三井化学
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	51.00/kg
规格参数	日本三井化学:C215 比重:1.30 -- g/cm 抗张强度:110 90.0 MPa
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

??

销售直线 易海华 135-11627392 易先生 德国巴斯夫系列 质量保证 价格从优

欢迎来电咨询

PA6T (尼龙6T) 塑料原料PA6T日本三井 (ARLEN) CH230N 玻纤增强30% 阻燃V-0;PA6T日本三井 (ARLEN) CH240N 玻纤增强40% 阻燃V-0;PA6T日本三井 (ARLEN) C240 玻纤增强40%;PA6T日本三井 (ARLEN) C230 玻纤增强30%;PA6T日本三井 (ARLEN) C215 玻纤增强15%;PA6T日本三井 (ARLEN) A315 玻纤增强15%;PA6T日本三井 (ARLEN) A350 玻纤增强50%;PA6T日本三井 (ARLEN) A335 玻纤增强35%; 5.优良尺寸稳定性PA6T的吸水率相当低,因吸水而造成的尺寸变化相当小。PA6T的热膨胀系数相当稳定,在高温范围中仍然维持在相当低的水准,因此,对温度变化的尺寸稳定性良好。此外,PA6T因成型过程所造成翘曲很小。也就是说PA6T具有优良的尺寸稳定性。 6.优良的流动性PA6T具有良好的熔融流动性,很容易以射出成型来加工。此外,PA6T还具有优良的薄壁成型性,使其适于小零件的加工成型。 7.成型时不易起毛边PA6T也拥有尼龙所固有的一个特性,在射出成型时不易起毛边。 PA6T的等级与性质