

## 3米涤纶针刺毡布袋多少钱一条

产品名称	3米涤纶针刺毡布袋多少钱一条
公司名称	泊头爱迪除尘设备电子商务中心
价格	9.00/条
规格参数	爱迪:爱迪品牌 可定制:根据客户的需求而定制 河北省沧州市:爱迪除尘
公司地址	泊头市红旗大街阳光家园6号楼4单元（经营场所）
联系电话	18330736667

## 产品详情

涤纶针刺毡布袋是采用非织造针刺工艺利用纤维交错排列，空隙分布均匀的细纤维布，以涤纶短纤维与涤纶有捻纱所生产的针刺毡表面经热轧、烧毛或涂层等后处理，使其表面平整光滑，不易被粉尘所堵塞，此滤料空隙率大，透气性能较好，用途极为广泛，抗化学稳定性强，不仅可以过滤常温气体，而且可过滤含有酸碱的腐蚀性气体，并可滤水、滤油、是常温工况，液固分离等领域理想的过滤材料。涤纶针刺毡的性能：

- 1.涤纶针刺毡是利用交错排列，孔隙分布均匀的细短纤维滤气，孔隙率达70%，为机织滤布的一倍。
  - 2.除尘效率高，气体排放浓度低。
  - 3.涤纶针刺毡表面经热轧及烧毛或涂层整理、平整光滑，不易堵塞、不变形、容易清灰，使用寿命长。
- 涤纶针刺毡的主要参数：

材质

涤纶/涤纶短纤基布

涤纶/涤纶长丝基布

克重（g/m<sup>2</sup>）

450

500

550

600

400

450

500

厚度 ( mm )

1.6

1.8

2.0

2.2

1.4

1.55

1.75

1.95

2.15

透气度 ( m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/min )

18

15

13

12

21

断裂强力 ( N/5 × 20cm )

经向

>750

>800

>1000

>1100

>1150

纬向

>1150

>1200

>1300

>1400

>1250

>1350

断裂伸长 (%)

<35

<25

<55

<45

连续工作温度 ( )

130

瞬间使用温度 ( )

150

耐酸性

优

优

耐碱性

中

中

耐磨性

水解稳定性

后处理方式

烧毛/压光/热定型/涂层