

玻璃纤维针刺毡滤袋耐温怎么样

产品名称	玻璃纤维针刺毡滤袋耐温怎么样
公司名称	泊头爱迪除尘设备电子商务中心
价格	15.00/条
规格参数	爱迪:爱迪品牌 可定制:根据客户的需求而定制 河北省沧州市:爱迪除尘
公司地址	泊头市红旗大街阳光家园6号楼4单元（经营场所）
联系电话	18330736667

产品详情

玻璃纤维针刺毡

是一种结构合理、性能较好的过滤材料，以玻璃纤维为原料，用刺针对梳理后的短切玻纤毡进行针刺，用机械方法使毡层玻纤之间、毡层玻纤与增强玻纤基布之间纤维相互缠结，纤网得以加固而制成的毡状非织造布过滤材料。玻璃纤维针刺毡不仅具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小、强度高的优点，而且毡层纤维呈单纤维，三维微孔结构，孔隙率高，对气体过滤阻力小，是一种较高速、高效的高温过滤材料。与其它的耐高温化纤毡相比，其具有价格低、耐温更高等特殊优点，但其运行阻力高于一般化纤高温滤材。我公司生产的玻璃纤维针刺毡可用于汽车工业中的隔音、吸音、减震、阻燃等，主要用于工业中的过滤领域；高温烟气过滤；玻璃纤维针刺毡广泛应用于炭黑、钢铁、有色金属、化工、焚烧等行业的烟气净化和粉尘回收各种袋式除尘器。玻璃纤维针刺毡的适用范围：

- 1、用于各种传热、储热装置的保温；
 - 2、用于特殊场所的密封、吸音、过滤以及绝缘材料；
 - 3、用于各种隔热、防火材料；
 - 4、用于各种热源（煤、电、油、气）高温设备，中央空调管道的保温；
 - 5、用于车、船、飞机等部位作的隔音、绝热、阻热；
 - 6、对汽车、摩托车消声器内芯的隔音及发动机的消音；
 - 7、彩色钢板及木结构房屋夹层层间隔热保温；
 - 8、空调、冰箱、微波炉、洗碗机等家用行业电器壁板的隔热保温；
 - 9、热力、化工管线保温，保温隔热效果优于一般保温材料；
 - 10、需要保温、隔热、防火、吸音、绝缘的其它场合。
- 玻璃纤维针刺毡的主要技术参数：

型号		CMN950F	EMN1000F
克重 (g/m ²)		950	1000
透气度cm/s		15 40	
断裂强度(N/5 × 20cm)	经向	>2000	>2100
	纬向	>1800	>2100
断裂伸长(%)	<10		耐温 ()
耐酸性		优	
耐碱性		良	

耐磨性	一般
水解稳定性	PTFE处理
后处理方式	