

盘式曝气器厂家曝气头服务面积

产品名称	盘式曝气器厂家曝气头服务面积
公司名称	石家庄天睿环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市栾城区卓达阳光国际5号楼2603号
联系电话	13081069867

产品详情

曝气头

石家庄天睿环保（www.trhuanbao.cn）专业产销各种曝气头，各种曝气设备，环保填料，主要产品涉及到制药,化工,电子,食品,饮水,纺织印染等环保行业。公司依靠先进的管理模式和灵活的经营策略，业务遍及宁夏,内蒙古,黑龙江,辽宁,吉林,北京,天津,河北,河南,山东,四川等地。从事多年施工安装,工作经验丰富。

经营范围：

- 1,环保填料水处理填料系列：环保水处理填料,斜板填料,斜管填料,组合填料,立体弹性填料,悬浮球填料,半软性填料,软性填料,多面空心球,纤维球,鲍尔环填料,阶梯环填料,花环填料,液面覆盖球等。
- 2,微孔曝气器系列：膜片曝气器,微孔曝气头,曝气器,曝气管,球冠型曝气头,可变孔曝气软管,刚玉曝气器,管式曝气器,旋混曝气器,刚玉陶瓷曝气器等。
- 3,环保配件系列：可调节支架,排水滤帽,ABS,UPVC管材配件及回转式机械格栅,加药搅拌装置。

一,曝气器特点：1,橡胶膜管采用三元乙丙橡胶，具有耐热,耐臭氧,耐酸碱,化学稳定性好等特点，与一般橡胶膜相比，可大大提高其使用寿命。2,低阻力膜片轻松打开3,曝气服务面积大4,污泥光光滑脱落5,曝气膜片有充足的延展量6,机械化装配周边密封性能好7,整体强度坚固使用寿命长二,主要技术参数：曝气器尺寸：215mm,260mm,300mm
服务面积：0.25-0.55m²/个,0.35-0.75m²/个 曝气膜片运行平均孔隙：80-100微米
空气流量：1.5-3m³/个h 氧总转移系数：k_{la}(20℃)0.204-0.337min⁻¹
氧利用率：(水深3.2m)18.4-27.7% 充氧能力：0.112-0.185kgo₂/m³h
充氧动力效率：4.46-5.19kgo₂/kwh 曝气阻力：180-280mmh₂o 空气管设计应考虑压力平衡，-联成环状网，每组进气管应设置阀门，便于调节空气量。空气管设计流速：干管为10-15米/秒；支管为5米/秒。

订货须知:

订货时请说明曝气器规格及型号，数量。

本公司自成立以来，一直坚持“质量第一,诚信经营,合作共赢”的企业理念，立足现在，着眼未来，在于客户的共同成长中逐步发展壮大，赢得了社会各界的广泛认可和充分肯定。