

# 外墙仿瓷腻子配方 外墙仿瓷腻子粉配方

产品名称	外墙仿瓷腻子配方 外墙仿瓷腻子粉配方
公司名称	安徽圣乾信息科技有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:安徽圣乾 型号:sq61 产地:合肥
公司地址	安徽合肥长丰工业园
联系电话	15056939295

## 产品详情

外墙腻子专用胶粉具有粘结强度高、防水性好、耐碱性高、施工性能好等特点。

是生产外墙耐水弹性腻子、外墙柔性防水腻子、外墙抗裂耐水腻子、外墙真石漆腻子、外墙防水钢化腻子等各种型外墙腻子粉的必要添加剂。

产品特点：

- 1、外墙腻子专用胶粉附着力强，不开裂，装饰墙面受潮后不掉粉，不起皮，具有较好的抗裂性和抗渗性，不空鼓不起皮，抗裂性好。
- 2、凝固后强度很高，甚至用小锤都敲不出痕迹，并且遇水后不会再次发生水化或软化现象
- 3、柔性，防水，防潮，防霉，防裂，防掉粉。
- 4、具有较强的韧性，能很好的缓冲不同基层产生不同的膨胀应力的作用。
- 5、好施工，流平性好，反复推刮不起皮。
- 6、大幅提高腻子产品的柔性、抗裂性，增强附着力和耐水性、耐碱性、耐老化性，使腻子的施工流平性更好。

外墙腻子粉生产：

在搅拌机中加入双飞粉,然后加入SQ-618外墙腻子专用胶粉,混合2~3分钟,最后加入灰钙粉

和白水泥，正向搅拌10分钟,反向搅拌10分钟,即可装袋为成品。