

福意联手术室保温柜

产品名称	福意联手术室保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	89484.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联手术室净化保温柜产品说明--

北京福意联公司经营的针对于手术室内药品加温设备10余年，专门为外各大手术室医疗单位，层流手术室净化手术室等等所提供优良产品。本产品适可加温液体药品、盐水、冲洗液、、造影剂、透析液、B超液等。

福意联手术室净化保温柜产品用途--

产品广泛适用于医院手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科等科室，用于对医用盐水、腹透液、等各种输液的加温及恒温保存等。加热医用液体37度，有效解避免麻醉患者手术过程中低体温症出现，减少液体药品对身体的过激反应，降低伤口感染率，提升手术售后质量。已经成为手术室基本设备，符合各大医院使用需求。

福意联手术室净化保温柜产品参数：

-----产品型号
容积大小 温度范围 外型尺寸-----
-----低配手术室保温保冷柜-----
-----型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38

外型尺寸:430*488*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38
 外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:54
 0*550*840mm-----常规手术室保温保
 冷柜-----型号:FYL-YS-150L
 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L
 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L
 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L
 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L
 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm-----
 -----高配手术室保温-----
 型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-
 YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L
 430L 温度:0 ~ 100
 外型尺寸:595*675*1795mm-----

福意联手术室净化保温柜特点:

- 1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用进口不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板防腐化喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用进口数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及优良率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品,保证了设备使用安全。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全优良，可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

福意联手术室净化保温柜说明:古净化手术室电气系统日常维护与检修 现如今，随着我国净化的不断发展，各地医院古净化手术室的运用已经变得相当普遍。但是，普遍并不代表着一劳永逸。根据相关机构调查统计数据显示，我国绝大多数医疗机构所升级构建的古净化手术室在正常运行一段时间之后同比均出现了较为明显的的能力下降现象，而引起这一现

象出现的主要原因，竟然只是因为操作人员没有对其进行严格的检修与维护。那么，医疗机构在对古净化手术室进行定期的检修与维护的时候，究竟都需要遵循于哪些具体细致的要求呢?接下来，就让我们一起通过下面的文章来大致简单的看一下吧。

优良条：古净化手术室为了保障其在断电情况下仍能保持持续供电，其都会采用双路电源进行供电。此外，还会增设有应急用的EPS应急供电电源，其可在紧急情况下实现快速切换，因此起着重要的保障性作用，必须定期予以检查，以保证其能够实现正常的切换与运作。

第二条：为了能够有效维持古净化手术室空气洁净度的稳定，古净化手术室与外部通道走廊两者之间均会设置有一道用以密封使用的自动屏蔽门，其同样属于电路系统之中的一个重要组成部分，由于其运行期间经常需要开阖，因此常常会发生故障，必须严格检修、定期维护。

第三条：语音呼叫、背景音乐、视频监控等尽管只属于是古净化手术室之中的弱电消耗组成部分，但是同样也需要定期细致的检查与维护。毕竟，其对于古净化手术室同样有着不可忽略的重要影响作用。譬如仅就语音呼叫来说，其就起着构架室内外之间咨询的重要作用。