

惠华20mm24mm高纤维水泥压力板平整度好不变形

产品名称	惠华20mm24mm高纤维水泥压力板平整度好不变形
公司名称	北京奥森惠华新型建材有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:惠华 型号:2400*1200 产地:北京
公司地址	北京市丰台区丰桥路8号院13号楼2层234室
联系电话	01093621117 13693621117

产品详情

高纤维水泥压力板平整度好不变形

高纤维水泥压力板介绍

高纤维水泥压力板介绍由高石英砂、云母、珍珠岩、植物纤维等多种有机和无机物质组成，利用先进程控设备和流浆法工艺生产成型，经高温蒸压养护和特殊技术处理而成，是一种环保、安全、多功能的高级别建筑用板材。

高纤维水泥压力板应用系统

1,隔墙系统

隔墙系统通常考虑墙体以下六方面，更具有权威性、超前性和代表性。

a,力学特性

b,防火性能

C,隔热保温性能

d,空气隔声能力

e,占地面积大小

F,每平米体的重量

惠华纤维水泥压力板与轻钢龙骨组成的隔声系统可以满足您的以上要求。

隔声系统

纤维水泥压力板的特有工艺，使其隔声和吸声性能优越。如两块8mm厚度的纤维水泥压力板，用UC75轻钢龙骨作骨架，内填50mm厚度容重100的岩棉，组成91mm厚的墙体，其隔声量为47分贝；如两块12mm厚度的纤维水泥压力板，用UC100轻钢龙骨作骨架，内填60mm厚度容重100的岩棉，组成124mm厚的墙体，其隔声量为51分贝；如四块12mm厚度的纤维水泥压力板，用UC75轻钢龙骨作骨架，内填75mm厚度容重100的岩棉，组成123mm厚的墙体，其隔声量为55分贝；隔音性能优于纸面石膏板等材料，被大量先用在酒店、会所、会议中心、医院等项目的隔墙、天花等部位。

吸声系统