

# HDPE美国陶氏 3364授权总代理商

产品名称	HDPE美国陶氏 3364授权总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	授权总代理商:授权总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

HDPE美国陶氏DMDA-8920：注塑级，用途:广泛用于注塑成型的零部件,如家用器皿、

玩具、食品容器等。性能:具有良好的韧性,抗应力性及加工性 HDPE美国陶氏DMDH-6400  
：中空级，用于：

1、日常包装、食品和水果饮料包装；2、薄壁零部件和家用器皿的应用。特点：1、具有强亮泽度；2、高抗冲性能；

3、拉伸强度性能优越。 HDPE韩国LG：ME9180注塑级，

用途概述：一般家用产品，大型成型品，工业用零件，一次性产品，搬运箱等。特性：高刚度、抗环境应力下脆裂能力、

加工性能及冲击强度良好。 另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、MSDS报告、SVHC报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系 中文名称:高密度聚乙烯  
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。

PE可用很宽的不同加工法制造。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑，吹塑、注塑和滚塑。挤塑：用于挤塑生产的品级一般具有小于1的熔体指数和中宽到宽的MWD。在加工过程中，低的MI可获得适宜的熔体强度。更宽MWD品级更适于挤塑，因为它们具有更高的生产速度，较低的模口压力而且熔体断裂趋

HDPE美国陶氏 3364授权总代理商

[授权总代理商](#)