

PE拉伸膜供应 保粘得包装 PE拉伸膜

产品名称	PE拉伸膜供应 保粘得包装 PE拉伸膜
公司名称	佛山市南海保粘得包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇盐步平地东约大道北平地建国振动器厂旁
联系电话	13794080208

产品详情

拉伸膜也称缠绕膜或弹性薄膜或裹包薄膜，具有自粘性，是一种单面（流延）双面（吹塑）有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面，只存在于膜与膜的表面。预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，PE拉伸膜供应，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，PE拉伸膜，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。

拉伸膜也称缠绕膜或弹性薄膜或裹包薄膜，PE拉伸膜批发，具有自粘性，是一种单面（流延）或双面（吹塑）有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包物品表面，只存在于膜与膜的表面。拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%~20%)，若拉伸倍率超过55%~60%，超过了薄膜原有的屈服点，膜宽了减少了，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。

PE拉伸膜主要使用形式如下：

手工包装:

这种包装是缠绕膜包装中最简单的一种，膜装在一个架上或由手持，由托盘转动或膜绕托盘转。主要用在包好的托盘破损后的重新包装，及普通的托盘包装。这种包装速度慢，适合的薄膜厚度为15~20 μm；

拉伸膜缠绕机包装

这是一种最普遍最广泛的机械包装形式，由托盘旋转或膜绕托盘旋转，薄膜固定在支架上可上下移动。

这种包装能力很大，每小时约15 ~ 18盘。适合的膜厚约15 ~ 25 μm 。

PE拉伸膜供应-保粘得包装-PE拉伸膜由佛山市南海保粘得包装材料有限公司提供。佛山市南海保粘得包装材料有限公司 (fsbnd88.te1288.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！