

水泥仿木栏杆 神斧景观(在线咨询) 龙岩仿木栏杆

产品名称	水泥仿木栏杆 神斧景观(在线咨询) 龙岩仿木栏杆
公司名称	济南神斧景观设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南历城金宫山庄南30米
联系电话	13645305176

产品详情

仿木栏杆和基座相连接，有以下几种形式：
插入式：将开脚扁铁、倒刺铁件等插入基座预留的孔穴中，用水泥砂浆或细石混凝土浆填实固结。
焊接式：把栏杆立柱(或立杆)焊于基座中预埋的钢板、套管等铁件上。
螺栓结合式：可用预埋螺丝母套接，或用板底螺帽栓紧贯穿基板的立杆。上述方法也适用于侧向斜撑式铁栏杆。

钢筋混凝土栏杆

多用预制立杆，下端同基座插筋焊接或预埋铁件相连，上端同混凝土扶手中的钢筋相接，浇筑而成。

如一组优雅的玻璃栏杆，用金属固定装置安全地固定在楼梯结构上，木制的扶手使其看起来既舒适又安全，并且缔造了一定程度的温馨感。

阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m，放置花盆处必须采取防坠落措施。[2]

折叠安全要求

在低窗台附加栏杆，重外观效果更得重安全

常见的低窗台距地0.5米左右，如果紧贴内墙增加0.4米栏杆或栅栏肯定达到规范要求的防护措施。但由于美观要求和利用窗台的需求，很多人喜欢将栏杆设在紧贴窗扇的位置，仿木栏杆施工，如果窗台台面太大，如凸窗等，小孩经常站在窗台上眺望，而且使用者也必须站到窗台上开启窗户，龙岩仿木栏杆，这时，附加在窗台上的栏杆本身高度应达到0.9米，如果窗台太低，住户往往会无意识攀登到窗台上，不宜简单附加低栏杆，否则危险是没有充分杜绝的。

混凝土水泥仿木栏杆制作工艺范围一般在一百~三百左右波动，简单地说，造型样式分简单或复杂，简单的则低些，相反则高。其他因素如施工环境，专业仿木栏杆安装，油漆工艺工序，水泥仿木栏杆，以及运输远近等等。表面效果优劣则可通过实地加以验证是引进国外先进技术，以石子、石粉为主要原料，内部配有钢筋骨架，是实木产品的理想替代品，产品具有色泽、纹理逼真、坚固耐用、免维护、度高、不腐、不燃、不变形、使用年限长等特点，追求实木的质感和亲和力，贴近自然，实用美观。

水泥仿木栏杆-神斧景观(在线咨询)-龙岩仿木栏杆由济南神斧景观设计有限公司提供。水泥仿木栏杆-神斧景观(在线咨询)-龙岩仿木栏杆是济南神斧景观设计有限公司（www.jnsfjg.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。