## JN-FBZ化肥肥检测仪 复合肥检测仪

产品名称	JN-FBZ化肥肥检测仪 复合肥检测仪
公司名称	郑州锦农科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:锦农 型号:JN-FBZ 产地:河南郑州
公司地址	丰乐五金机电城28-1-12
联系电话	15617919201

## 产品详情

标准型肥料养分检测仪(农资经销、有机肥厂用)

品牌:锦农型号:JN-FBZ特点: 《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套成品药剂。 微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。 分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。可检测化肥、有机肥中的速\*氮、速\*磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量等。

采用高亮度 LED 灯作为光源 , 硅半导体作为信号接收系统 , 寿命长达10万小时级别。光源稳 比色槽部分采用单通道、双光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位好,保证测 采用自主研发分析方法,检测结果符合标准要求。 肥料打印结果为百分含量,测试误 定结果精度。 差小于1%。一、测试项目:肥料养分: 单质化肥中的氮、磷、钾; 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; 有机肥中速\*氮、速\*磷、速\*钾、全氮、全磷、全钾、pH、 有机质等以及钙、镁、硫、硼、氯、硅等中微量元素。 二、技术指标:1.电源:交流电:180V~240 V、50赫茲;直流电:7~9V(仪器内置锂电池)2.量程及分辨率:0.001-99993.稳定性:三分钟内漂移小 于0.003 4.线性误差: 2%(0.002,硫酸铜检测)5.重复性误差: 0.5%(0.005,)6.灵敏度:红光 4.5 × 10-5 蓝光 3.17 × 10-37.波长范围:红光620 ± 8nm 蓝光440 ± 8nm 8.肥料中氮 (N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测 9.测试速度:测一个肥料样(N、P、K) 1 个小时(含前处理时间)10.可同时检测8个土样 3个小时(含前处理时间)11.数据打印:内置热敏 打印机 三、测试速度: 测试一个肥料样(N、P、K) 1小时;同时检测三个肥料(N、P、K) 1.5小时 。四、测试误差复合肥单项误差 1.5%,有机肥单项误差 1%。五、产品仪器特点:配套齐全:该仪 器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂 商测土施肥和鉴别肥料真假。 操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。 性能可靠:工 作稳定性优于标准JJG179-90指标的6倍,重复性符合光栅型分光光度计指标水平。六、售后服务:仪器整 机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训、免费提供检测试剂。终身免费提供土肥等 农业相关技术支持!