

# LED防爆泛光灯200W,200W防爆平台灯

产品名称	LED防爆泛光灯200W,200W防爆平台灯
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:雅明防爆 型号:CCD97 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

## 产品详情

200W防爆LED灯，LED防爆泛光灯200W,200W防爆平台灯

用于含有侵蚀性气体的场所。精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的不乱长寿。（b2）、吊杆式（g）、护栏式（h）、法兰式（f）配用光源：LED（美国CREE台湾：晶元普瑞）圆形防爆节能LED灯 80W防爆LED灯吸顶式安装 合用范围：1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和功课照明之用；2、合用于节能改造项目及检验更换难题的场所；3、合用于防护要求较高、湿润的场所；4、合用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；5、合用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；6、合用于T1-T6组温度组别。2、灯具采用专业散热设计结构,保证了LED灯具长寿命的运行;采用优质铝反光杯罩大大进步灯具使用效率。作为室内外功课、流动等照明之用。硕宝牌粉尘场所led防爆灯受到泛博消费者的一致好评：谢鹏飞：数目：4个累计采购：8个品质不错，价格其实，发货速度也快，货物验收非常满足。这是我们经由测试和调查得出的。使用寿命5年以上，符合国家新尺度，节电，低碳，环保，LED防爆泛光灯200W,200W防爆平台灯与白炽灯比拟节电90%左右，与目前时常上的节能灯比拟节电60%左右。

金顿公司研发部精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的不乱长寿。  
二、技术参数：1、额定功率：20~40W-80W-100W-150W-200W 2、防爆标志：ExdIICT6；  
3、防护等级：IP65；4、额定电压：220V；5、LED防爆泛光灯200W,200W防爆平台灯防腐等级：WF2；  
6、引入装置：G3/4"引进口规格，适合10MM~14MM电缆；  
5、安装方式：壁式、吸顶式、吊杆式、护栏式、法兰式。四、CCd97-F70 防爆免维护节能照明灯30W 50W 70W LED防爆泛光灯 方形防爆LED泛光灯合用范围：1、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和功课照明之用；  
2、合用于节能改造项目及检验更换难题的场所；3、合用于防护等级要求较高、湿润的场所；  
4、合用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；5、合用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；  
6、合用于T1-T6组温度组别。容差20%电压波动。专利点：  
专利侧腔开盖,无须拆卸灯具即可进行接线及电源器件维修 多颗20WLED工厂防爆灯 高质量防爆工矿灯 厂家直销高性价比防爆灯 多颗20WLED工厂防爆灯 高质量防爆工矿灯 厂家直销高性价比防爆灯产品：LE

D防爆泛光灯200W,200W防爆平台灯免维护节能防爆LED灯型号：SBD210

芯片：美国普瑞功率：10W、20W、30W、40W

安装方式：管吊式、吸顶式、壁挂式、护栏立杆式、法兰立杆式、支架式防腐等级：WF2

防护等级：IP65 防爆标志：Exd IIC T6 Gb/Ext III BT85 Db 电压：AC220V 合用高度：2.0~4.0m

灯壳材质：压铸铝壳灯罩材质：钢化玻璃重量：4.5kg 外圆直径：230mm

可做应急：应急时间分为45分钟、60分钟、90分钟（外加一个应急箱）多颗20WLED工厂防爆灯

高质量防爆工矿灯 厂家直销高性价比防爆灯 -高效节能LED是迄今为止发光效率最高的光源，LED防爆泛

光灯200W,200W防爆平台灯平等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的LED灯具代替较大功

率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的最佳选择；-超长寿命LED为固体光源，无灯

丝熔断，电极老化等弊端，均匀寿命在5万小时以上，是迄今为止最长寿命的光源，可长期免维护使用；

-安全可靠LED采用直流低电压供电，发烧量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形

成电磁干扰；LED使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震惊、不易破碎；-绿色环保 LED的发射光谱完全

在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物

质外泄等环保隐患 100WLED防爆投光灯 120W射灯 远射型照明灯 厂商直销，价格上风；专业出产防爆灯

具五年，经验更丰硕；有防爆合格证，产品质量有保障；质保三年，值得信赖执行尺度：GB3936.1，GB3

836.2，GB3836.3，IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7，EN60079-1，EN60079-7

防爆标志：Exd BT4，\*Exd CT4 防护等级：IP55，IP65