

PC6265 高流动防火6265

产品名称	PC6265 高流动防火6265
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PC6265 德国拜耳

PC6265 高流动6265

PC6265 高流动防火6265

用途：其它

特性备注：低粘度

重要参数：密度:1200 g/cm³ 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.5 % 弯曲强度:95 MPa 弯曲模量:2350 MPa 热变形温度:137

防火PC

防火PC 6555德国拜耳6555

防火PC 6557德国拜耳6557

防火PC 6485德国拜耳6485

防火PC 6385德国拜耳6385

防火PC 6265德国拜耳6265

防火PC 2865德国拜耳2865

防火PC 4610美国陶氏4610

防火PC 4800美国陶氏4800
防火PC 4702美国陶氏4702
防火PC LN-1250G日本帝人LN-1250G
防火PC FPR3500日本三菱FPR3500
防火PC FPR4500日本三菱FPR4500
防火PC HPR3500日本三菱HPR3500
防火PC 241R沙伯基础(原GE) 241R
防火PC 940A沙伯基础(原GE) 940A
防火PC 943A 沙伯基础(原GE) 943A 防火抗紫外线
防火PC 953A 沙伯基础(原GE) 953A 防火抗紫外线
防火PC 925U 沙伯基础(原GE) 925U 防火抗紫外线
防火PC 945U 沙伯基础(原GE) 945U 防火抗紫外线

Makrolon 6265 X 物性表

基本信息黄卡编号

E41613-100813670

添加剂

阻燃性

特性

低粘度

脱模性能良好

阻燃性

RoHS 合规性

RoHS 合规

外观

不透明

可用颜色

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度 (23 ° C)1.20g/cmISO 1183表观密度 10.64g/cmISO 60熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)20g/10 minISO 1133溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)19.0cm/10minISO 1133收缩率 垂直接流动方向0.50 到 0.70%ISO 2577 流动方向0.50 到 0.70%ISO 2577 垂直接流动方向 : 2.00 mm 20.65%ISO 294-4 流动方向 : 2.00 mm 30.65%ISO 294-4吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C0.30%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.12%ISO 62硬度额定值单位制测试方法球压硬度115MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 (23 ° C)2400MPaISO 527-2/1拉伸应力ISO 527-2/50 屈服, 23 ° C65.0MPaISO 527-2/50 断裂, 23 ° C65.0MPaISO 527-2/50拉伸应变ISO 527-2/50