

CCd97-F70X防爆免维护节能照明灯

产品名称	CCd97-F70X防爆免维护节能照明灯
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:雅明防爆 型号:CCD97 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

产品详情

CCd97-F70X防爆免维护节能照明灯

一、合用范围：1、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和功课照明之用；2、合用于节能改造项目及检验更换难题的场所；

3、合用于防护等级要求较高、湿润的场所；4、合用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

5、合用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；6、合用于T1-T6组温度组别。5.4散热

5.4.1防爆灯壳体采用铝合金高压锻造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，具有良好的耐候机能。

四、订货须知：1、根据现场照明需要说明产品功率，安装方式；2、如需配接线盒请注明；

3、灯具出厂时均不带电缆、如需配电缆请注明；4、如需应急请注明CCd97-F70X防爆免维护节能照明灯（同时说明应急时间，例如：30分钟、60分钟、90分钟）。

3、使用前应检查接线是否准确，外壳上各紧固螺钉（螺栓）是否旋紧。全部外露紧固件及其附件均采用高防侵蚀机能的不锈钢材料制成。电器腔内含LED开关电源.接线端子等电器，接线腔内含用户接线端子。小功率20w仓库专用防爆节能灯产品机能：1、完全按隔爆型防爆要求设计制造，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。船舶；船舶内，涂装内，配电间，操纵间，值班室

3、合用于节能改造项目及检验难题场所做固定照明。

50W防爆免维护LED照明灯60W嵌入式油站灯70W泛光灯 LED50W防爆灯60w方形LED防爆平台灯灯壳材质：压铸铝免维护防爆led灯灯罩材质：钢化玻璃防护等级：IP65防腐等级：WF2产品均有防爆合格证、CCd97-F70X防爆免维护节能照明灯检修讲演！应用于：制药厂、钢铁厂、选煤厂、发电厂、水泥厂、化工厂、养殖场、加油站、油库等名称：方形隔爆LED防爆灯50W 60W 70W 80W 90W 类型：螺纹隔爆型

恒流恒压 三腔分离结构 独立的接线腔光源：入口新型LED,恒流电源,不乱,免维护。 大功率led防爆灯100w
安全防爆照明灯具120w 大功率led防爆灯100w，安全防爆照明灯具120w

LED防爆投光灯50W/60W/70W/80W/90W/100W/110W/110W/120W/130W/140W/150W

安装方式：壁式、吸顶式、吊杆式、护栏式、法兰式、路灯式。合用合用场所：

1.合用于湿润、防护要求较高、含有侵蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。 8、绿色环保：led的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，CCd97-F70X防爆免维护节能照明灯不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。假如一个点非常热，那么对于附近的环境就轻易泛起一定的影响，这长短常糟糕的事情，特别是在加油站这种油气弥漫于空气当中的地方，一旦一个点非常热，那么就很可能造成安全隐患，所以加油站在夜晚照明的时候必需要考虑这其中的因素，只有改变这样的题目才能获得更有效果的照明需求。

本灯具壳内外均设有接地螺钉，用户使用该产品时应可靠接地。

精心设计蜂窝状配光结构，有效进步灯具的效率。 5.3.2具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效。技术参数：执行尺度：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

额定电压：AC220V/50Hz 额定功率：20W 30W 50W 80W 100W 功率因数：0.98 防爆标志：Exd CT6/4

防护等级：IP66 防腐等级：WF1/WF2 电缆外径： 10— 14mm

接线端子： 2.5mm导线可靠接地安装方式：吸顶式(x)、壁式30。假如对于这款灯具并不是太放心，那么也完全没有关系，可以尝试与其他的灯具进行对比，从大小、从安装使用流程、从整体使用效果上来进行对比，可以说这样的方式就可以让对比更加直观。 CCd97-F70 防爆免维护节能照明灯30W 50W

70W LED防爆泛光灯 方形防爆LED泛光灯 CCd97-F70X防爆免维护节能照明灯