

自来水管路清洗机

产品名称	自来水管路清洗机
公司名称	佛山市川蓝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	长度:38cm 宽度:24cm 高度:28.5cm
公司地址	佛山顺德区容桂容里居委会昌富西路3号天富来国际工业城10座109号(住所申报)
联系电话	18928625067

产品详情

产品名称：高周波变频脉冲清洗机

产品型号：K18G 产品颜色：拉丝银 电压：24V 消耗功率：120W

重量：9KG（全机轻量化） 尺寸：长38*宽24*高28.5cm

无线遥控距离：直线无障碍三百公尺全机功能皆由遥控器做长距离遥控高穿透操作。支持热柠檬酸溶解功能。

进入屋内，检查自来水管各个出水位置，总阀开关、洗衣机位置、马桶位置。热水器及个数，检查自来水管接口及水龙头等的使用情况及好坏并关闭。

第一：柠檬酸溶解

先准备一桶温水，不超过50度，柠檬酸与水比例1:10-15，按100m2公寓一户约1公斤的柠檬酸，至完全溶解，柠檬酸与水的比例可视现场管路而定。

第二：设备安装

拆除热水器接管，并与设备连接，连接时须注意热水器是否使用三角阀，如使用三角阀需要拆除并用直接连接上。注：如果热水器上有两台及以上，需用通管连接其他热水器的进出水管，保证清洗时污水不会进入热水器，如有洗衣机、净水器、太阳能、马桶等需拆除或关闭其连接的进水管。

第三：关闭水源

告知客户停水约1-2小时，告知客户清洗期间不可使用水龙头及马桶，即可关闭总进水阀，总阀位置与户主确定后关闭，于最低处（或一楼）开热水和冷水水龙头泄管内水压。

第四：检查侧漏

关闭所有水龙头使用侧漏功能进行检测水管是否漏水（水龙头全部关闭，按试剂开关往水管里面注满水之后，若管道不漏水，机器会自动停止工作；若管道漏水，机器则会一直工作）

第五：排水

侧漏完毕，打开水龙头使用脉冲排水。

第六：注入柠檬酸

按下试剂开关，测试机台抽液功能可否正常抽出柠檬水，测试完成后，检查室内所有水龙头与洗衣机和马桶是否有关闭。检查完毕后，操作人员开启室内最低处最远端水龙头，然后开启试剂将柠檬酸注入管内，直至端口流出柠檬酸，然后依次将柠檬酸注入其余水龙头直到充满水管。注：柠檬酸需浸泡静置40-50分钟，重点在于一定要先开水龙头再开机，关闭机器再关水龙头。

第七：开启脉冲打出柠檬酸

等待40-50分钟后，邀请客户观看清洗效果与准备摄影，到离水管清洗设备最远的热水水龙头打开，开启脉冲功能，将其柠檬酸与污水冲水（约一分钟），依次打开各水龙头让柠檬酸打出，全部打出后必须将水龙头关闭（先关机然后再关水龙头）。注：重点在于一定要先开水龙头再开机，关机时先关机再关水龙头。如先开机再开水龙头会让污水因一定压力后会导致爆管。