

## 40瓦LED防爆灯圆形防爆40w防爆灯

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 40瓦LED防爆灯圆形防爆40w防爆灯          |
| 公司名称 | 浙江雅明防爆科技有限公司                 |
| 价格   | 10.00/套                      |
| 规格参数 | 品牌:雅明防爆<br>型号:BYM<br>产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇西仁宕村                   |
| 联系电话 | 0577-62606020 18968757519    |

## 产品详情

40瓦LED防爆灯圆形防爆40wLED防爆灯 LED防爆灯 吊杆式防爆LED节能顶灯 圆形40W防爆节能LED灯

1、外壳采用高强度合金铝一次性压铸成型，强度性、防爆机能卓越，经高度抛丸后表面高压静电喷塑，塑粉附着力强，具有良好的防爆机能，不锈钢外露紧固件；2、专业的二次配光设计使得灯具具有良好的配光型，灯罩采用高硼硅玻璃，透光率高，抗冲击机能好，能使灯具在各种恶劣环境下正常工作；3、灯具为一体式结构，但光源腔、电气腔和连接腔分别独立，安装拆卸维护简朴，40瓦LED防爆灯圆形防爆40wLED防爆灯电气机能可靠；4、采用第四代绿色环保、大功率白光LED固态光源，光效高，使用寿命长达50000小时，可实现长期免维护；5、灯具总体散热设计优良，耗能低，光线柔和，无眩光，不会引起功课职员眼睛的疲惫，进步工作效率；

6安装接线简朴便利。外壳：铸铝合金外壳，压铸成形，表面喷塑 吊杆式圆形防爆40wLED节能顶灯 吊杆式圆形防爆40wLED节能顶灯 产品名称：LED防爆灯 吊杆式防爆LED节能顶灯 圆形40W防爆节能LED灯，专业LED防爆灯出产制造厂家。不锈钢外露紧固件，透明件采用抗高能量冲击的钢化玻璃，灯具为隔爆止口接合面结构，但光源腔和接线腔、驱动器腔分隔，安装维护便利，电气机能可靠；采用优质铝板反光罩，进步灯具的使用效率。

4、40瓦LED防爆灯圆形防爆40wLED防爆灯仰角在60°~140°内可调。

20WLED灯照明亮度相称于150-200W的白炽灯；

3、采用入口高质量的LED作光源，LED光源的寿命大于80000个小时。

采用侧腔开盖的链接方式，利便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择。 2

正常工作前提和安装前提 2.1海拔高度：不超过2000米；2.2附近环境温度：-20 ~ +40 ；2.3大气前提

2.3.1附近空气相对湿度不大于95%（25 时）；

2.3.2用于含有爆炸性气体及蒸气的环境中及可燃性粉尘与空气形成的混合物环境中；（见合用范围）；

2.3.3在无显著破坏绝缘的气体 and 蒸气环境中；2.3.4污染等级：3级；2.4安装种别： 类；

2.5在无明显摇动和冲击振动的地方；3

型号的组成及其代表意义安装方式：x：40瓦LED防爆灯圆形防爆40wLED防爆灯吸顶式；g：吊杆式；  
b1：壁式30°；b2：壁式90°；f：法兰式；h：护栏式光源功率（W）光源类型设计序号防爆LED照明灯

4 主要参数及技术机能 4.1基本参数见表 4.2额定电压：AC220V、DC36V、DC24V 4.3防护等级：IP66

4.4进线口螺纹：G3/4" 4.5电缆外径： 9~ 14mm 5 结构特点 5.1结构及材料 5.1.1外壳采用含镁和钛量不大于7.5%的高强度铝合金制成,具有良好的耐冲击能力，能承受不小于7J的冲击.

5.1.2全隔爆结构设计,嵌入式电源腔，无线安装接线结构，灯具安装、维护十分简便。50wled防爆灯  
60wled防爆灯LED防爆灯厂家

本系列防爆灯合用于：湿润、防护要求较高、含有侵蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。

GAD505-J聚光灯头（可调焦）GAD505-F泛光灯头 技术参数 执行尺度：GB3836.1，GB3836.2 合用范围：

1、2区 额定电压：AC220V AC/DC24~36V 配用光源：LED（18W） 电缆规格： 10- 14mm

防爆标志：Exde CT6 Gb/DIP A20 Ta,T4 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 重量：3.7kg 品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量治理体系尺度进行质量控制,公司出产的产品严格按GB3826-2000爆炸性气体环境用电气设备等国家尺度设计、制造、检修。具有优良的电磁相容性，不会对其他电器、输电网路造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力。这种芯片能够不乱电压，热阻小，降低发光的发烧程度，发光效率高，具有很高的不乱性