

50W/60W圆形免维护防爆LED灯

产品名称	50W/60W圆形免维护防爆LED灯
公司名称	浙江雅明防爆科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:雅明防爆 型号:BAD85 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	0577-62606020 18968757519

产品详情

50W/60W圆形免维护防爆LED灯

透明件采用抗高能量冲击的钢化玻璃，灯具为隔爆止口接合面结构，但光源腔和接线腔、驱动器腔分隔，安装维护便利，电气机能可靠；采用优质铝板反光罩，进步灯具的使用效率。

4、仰角在60°~140°内可调。20WLED灯照明亮度相称于150-200W的白炽灯；

3、采用入口高质量的LED作光源，LED光源的寿命大于80000个小时。

采用侧腔开盖的链接方式，利便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择。 2

正常工作前提和安装前提 2.1海拔高度：不超过2000米； 2.2附近环境温度：-20 ~ +40 ； 2.3大气前提

2.3.1附近空气相对湿度不大于95%（25 时）；

2.3.2用于含有爆炸性气体及蒸气的环境中及可燃性粉尘与空气形成的混合物环境中；（见合用范围）；

2.3.3在无显著破坏绝缘的气体和蒸气环境中； 2.3.4污染等级：3级； 2.4安装种别： 类；

2.5在无明显摇动和冲击振动的地方； 3型号的组成及其代表意义安装方式：x：吸顶式；g：吊杆式；

b1：壁式30°；b2：壁式90°；f：法兰式；h：护栏式光源功率（W）光源类型设计序号防爆LED照明灯

4 主要参数及技术机能 4.1基本参数见表 4.2额定电压：AC220V、DC36V、DC24V 4.3防护等级：IP66

4.4进线口螺纹：G3/4" 4.5电缆外径： 9~ 14mm 5 结构特点 5.1结构及材料 5.1.1外壳采用含镁和钛量不

大于7.5%的高强度铝合金制成,具有良好的耐冲击能力，能承受不小于7J的冲击。

5.1.2全隔爆结构设计,嵌入式电源腔，无线安装接线结构，灯具安装、维护十分简便。 50wled防爆灯

60wled防爆灯LED防爆灯厂家

本系列防爆灯合用于：湿润、防护要求较高、含有侵蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。

GAD505-J聚光灯头（可调焦）GAD505-F泛光灯头 技术参数 执行尺度：GB3836.1，GB3836.2 合用范围：

1、2区 额定电压：AC220V AC/DC24~36V 配用光源：LED（18W） 电缆规格：10-14mm

防爆标志：Exde CT6 Gb/DIP A20 Ta,T4 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 重量：3.7kg 品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量治理体系尺度进行质量控制,公司出产的产品严格按GB3826-2000爆炸性气体环境用电气设备等国家尺度设计、制造、检修。具有优良的电磁相容性，不会对其他电器、输电网路造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力。这种芯片能够不乱电压，热阻小，降低发光的发烧程度，发光效率高，具有很高的不乱性。三、圆形50WLED防爆灯,白银防爆免维护LED灯50W产品特点：1、选用优质芯片，具有优异的光通维持率及高光效；

2、采用表面贴装技术，大幅度进步导热机能；3、精心设计蜂窝状配光结构，有效进步灯具的效率；

4、采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；5、EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于封闭状态，A、B型在主电断电时均可立刻启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动。电缆接地线应可靠的接地。

6、具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网路造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力；7、具有电磁兼容性，容差20%电压波动；8、驱动电源采用封胶工艺，确保元件不受侵蚀；

9、精心设计三腔独立结构，确保各电子元件不乱工作；

10、采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护机能；

11、采用侧腔开盖的链接方式，利便用户接线与维修，多种安装方式可供用户选择。

100w免维护节能防腐防爆灯 技术参数：防护等级 IP66 防腐等级 WF2 入口螺纹 G3/4 引入电缆

10~14/mm 形状尺寸 300×290/mm 总重量 5/Kg 使用高度 3~6/米 安装间距 4~8/米 额定电压 AC220V/50Hz 防爆等级 Exd IIC T6 配用光源：产品型号 SXD110 光源 LED光源 额定功率 光通量

均匀使用寿命 50W 5000/lm 50000/h 60W 6000/lm 50000/h 80W 8000/lm 50000/h 100W 10000/lm 50000/h

邯郸免维护led防爆灯 100w节能防腐防爆灯安装：吊杆式 吸顶式 壁挂式 吊顶式 吊管式

吊挂式、护栏式、弯杆式、法兰式等多种安装方式安装。壁式防爆LED灯 80WLED防爆灯高效节能照明

合用范围：1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和功课照明之用；2、合用于节能改造项目及检验更换难题的场所；

3、合用于防护要求较高、湿润的场所；4、合用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

5、合用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；6、合用于T1-T6组温度组别。2.因为产品特殊性，无法设定合适的邮费模版，本店产品所标邮费均为0.1元，但是实际上均不包邮的，要求包邮的亲们请慎拍！

3.厂家直销，价格均为实价，请勿讨价还价，铺张宝贵时间。一、合用范围：

1、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和功课照明之用；2、合用于节能改造项目及检验更换难题的场所；

3、合用于防护等级要求较高、湿润的场所；4、合用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

5、合用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；6、合用于T1-T6组温度组别。我能知道金卤灯开启后，耗电量熄灭以后需要一段时间冷却，一旦封闭不能马上开启。70wled防爆应急灯 方形led泛光灯50w

产品：免维护LED防爆灯光源：入口普瑞LED灯珠功率：50W、60W、70W 光通量：100LM/W 安装方式

：壁挂式、吸顶式、路灯式适合安装高度：3-6米灯壳颜色：灰色可做应急照明：45分、60分、90分灯具尺寸：长32.5cm宽26cm高17cm 毛重：9kg

合用寿命：5至6年质保：3年合用场所：加油加气站、化工厂原料仓库、喷涂房、抛光打磨车间等。

节能免维护LED防爆灯 50W/60W圆形免维护防爆节能LED灯 60W节能LED防爆灯 节能免维护LED防爆灯

50W/60W圆形免维护防爆节能LED灯 60W节能LED防爆灯

LED防爆灯 硕宝防爆防爆合格证、检测讲演齐全~节能免维护LED防爆灯

50W/60W圆形免维护防爆节能LED灯 60W节能LED防爆灯~~价格优惠~质量有保证。

技术参数：额定电压 AC220V/50Hz 防爆等级 Exd IIC T6 防护等级 IP66 防腐等级 WF2 入口螺纹 G3/4

引入电缆 8~10/mm 形状尺寸 310×215/mm 总重量 5.0/Kg 使用高度 3~6/米 安装间距

4~8/米配用光源：产品编号 光源 额定功率 光通量 均匀使用寿命 SXD130 LED光源 50W 5800/lm 50000/h

60W 6800/lm 50000/h 粉尘场所led防爆灯严格按照ISO9001:2000国际质量治理体系尺度进行质量控制,确保

产品质量高于国家尺度,完全达到设计要求! 所有产品通过国家严格的防爆产品认证,质量检测讲演,防爆合格证粉尘场所led防爆灯价格,厂家直销,寻找厂家,安装方式,使用仿单,什物图片,照射间隔,

更多 80wled防爆灯厂家 防水防眩免维护照明灯 防水防眩免维护防爆灯是一款用于石油开采、炼油、化工、加气站、加油站、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所合用的照明防爆灯具，灯具采用高度

强节能长寿命led光源,绿色环保,具有低能耗、长寿命等长处,灯体可水平安装、壁挂式安装、吊顶式、立杆式、护栏式、吊杆式、弯杆式安装。隔爆性强,抗冲击震惊强,耐湿热密封机能好等长处。

技术参数:防爆标志 Exd C T6 额定电压 AC/DC 220V 50Hz 额定功率LED

10W,20W,30W,40W,50W,70W,100W,120W 色温 5000-5500k 防护等级 IP66 防腐等级 WF2 进线口螺纹 G3/4 引入电缆外径 8-14mm 重量 4.5kg 安装方式吸顶式、支架式、吊顶式、壁式、护栏式、法兰式专门用途灯 圆形50WLED防爆灯,防爆免维护LED灯50W 一、合用范围: 1、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和功课照明之用;

2、合用于节能改造项目及检验更换难题的场所; 3、合用于防护等级要求较高、湿润的场所;

4、合用于气体环境的1区、2区场所; 5、合用于IIA、IIB、IIC类气体环境;

6、合用于T1-T6组温度组别。 2、采用美国普瑞高效节能免维护LED光源,能耗低、光效高,耗电量仅为相同光通量白炽灯的20%;使用寿命长达5万小时以上。 120WLED防爆投光灯 120W射灯 远射型照明灯技