

# 凯士士KSS防水接头，KSS电缆接头，KSS固定头

产品名称	凯士士KSS防水接头，KSS电缆接头，KSS固定头
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	2.40/个
规格参数	品牌:台湾KSS 型号:AG-16 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713（注册地址）
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

## 产品详情

防水接头，顾名思义，就是可以应用到带水的环境当中，提供安全可靠的连接器接头。电缆防水接头是在电力系统中经常用到的一种连接器件。主要是应用在户外产品、中大型的远方控制机械，本体在户外控制系统不在本体上的设备。比如化工厂、电厂、供电局、电信网络的基站中、自动化程度较高的工厂中，都要用到电缆防水接头。

### KSS 外迫式电缆固定头(公制螺纹)

材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级 94V-2，绝缘佳，不易老化，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)  
材质用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。AG-D系列，体积较小可适用在箱体小，空间不足处。用法：先将本体置于基板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。特点：1.本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。3.IP68防尘、防水测试合格。螺帽垫片本体和夹紧爪夹紧圈迫紧头

单位：mm 型号 Item No. 螺牙规格 Thread 铁板孔径 Mounting

Hole 螺纹外径 D1 最大出线孔径 D2 夹紧圈 B1 螺纹长度 L1 接合长度 L2 迫紧头长度 L3 适用电缆 Cable Range 包装 Packing  
AG-12M12xP1.2512.0~12.312.08.36.97.919.613.63 ~ 6.550 pcs /  
包 AG-12LM12xP1.512.0~12.312.08.36.97.919.613.63 ~ 6.5 AG-12HM12xP1.2512.0~12.312.08.36.97.919.613.63 ~ 7.5  
AG-12HLM12xP1.2512.0~12.312.08.36.99.019.613.63 ~ 7.5 AG-16M16xP1.516.0~16.316.010.910.515.523.416.95 ~ 10  
AG-16SM16xP1.516.0~16.316.010.910.510.023.416.95 ~

10AG-20M20xP1.520.0~20.320.015.014.015.028.518.510 ~  
14AG-20SM20xP1.520.0~20.320.015.014.010.028.518.510 ~  
14AG-25M25xP1.525.0~25.425.018.618.415.229.422.313 ~  
18AG-25SM25xP1.525.0~25.425.018.618.410.029.422.313 ~  
18AG-32M32xP1.532.0~32.432.027.125.014.734.525.718 ~ 2525 pcs /  
包AG-40M40xP1.540.0~40.440.033.733.018.441.731.322 ~ 3210 pcs /  
包AG-50M50xP1.550.0~50.450.041.940.017.844.231.330 ~ 38AG-63M61xP1.561.0~61.461.055.044.018.544.632.734  
~ 44AG-63MM63xP1.563.0~63.463.054.944.018.544.632.734 ~  
44AG-63LM63xP1.563.0~63.463.056.651.525.449.036.842 ~ 50

### KSS 外迫式电缆固定头(PG牙)

材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级 94V-2，绝缘佳，不易老化，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质。用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。用法：先将本体置于基板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。特点：1.

本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。2.

本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。3.

IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。螺帽本体和夹紧爪夹紧圈迫紧头

本产品不附垫片单位：mm型号Item No.螺牙规格Thread铁板孔径Mounting  
Hole螺纹外径D1最大出线孔径D2夹紧圈B1螺纹长度L1接合长度L2迫紧头长度L3适用电缆Cable Range包  
装PackingEG-7PG-712.5~12.812.58.36.97.920.013.33.5 ~ 650 pcs /  
包EG-7LSPG-712.5~12.812.58.36.97.920.013.33.5 ~ 6EG-9PG-915.2~15.515.210.58.08.222.015.14 ~  
8EG-9LPG-915.2~15.515.210.58.014.722.015.14 ~ 8EG-11PG-1118.3~18.918.313.210.57.923.718.35 ~  
10EG-11LPG-1118.3~18.918.313.210.514.923.718.35 ~ 10EG-13.5PG-13.520.4~20.720.415.512.08.924.618.96 ~  
12EG-13.5LPG-13.520.4~20.720.415.512.015.824.618.96 ~ 12EG-16PG-1622.5~22.822.517.214.09.826.219.510 ~  
14EG-21PG-2128.3~28.728.322.418.410.830.023.713 ~ 18EG-29PG-2937.0~37.437.030.625.010.835.027.418 ~ 2525  
pcs / 包EG-36PG-3647.0~47.447.035.335.514.542.330.322 ~ 3210 pcs /  
包EG-42PG-4254.0~54.454.047.040.014.544.031.230 ~ 38EG-48PG-4859.3~59.759.343.246.016.742.731.334 ~ 44

### KSS 直角型电缆固定头(NPT牙)

材质：UL合格之NYLON 66（黑色）防火等级 94V-2，绝缘佳，不易老化，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质。用途：可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。用法：先将本体直接锁入，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。特点：1. 本体与夹紧爪一体成型，装配省时、便利。2.

本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。3.

IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。4. 本产品之直角造型适用于弯角环境。本體和夾緊爪夾緊圈迫緊頭

本产品不附垫片及螺帽，螺帽及垫片可另购单位：mm型号Item No.螺牙规格NPT  
Thread铁板孔径螺纹外径最大出线孔径D2夹紧圈B1螺纹长度L1接合长度L2迫紧头长度L3LH适用电缆Cable  
Range包 装PackingC1C2NPTA-383/8"-18 NPT16.7~17.016.716.212.010.511.79.8516.748.530.05 ~ 920 pcs /  
包NPTA-121/2"-14 NPT21.2~21.521.220.814.014.014.711.7518.451.631.210 ~ 13NPTA-343/4"-14

NPT26.3~26.626.325.619.218.414.812.5522.364.541.613 ~ 16NPTA-1141 1/4"-11.5

NPT41.9~42.341.941.231.633.018.816.2531.085.053.022 ~ 2910 pcs / 包