

人孔碳钢回转盖人孔各种材质标准型号

产品名称	人孔碳钢回转盖人孔各种材质标准型号
公司名称	沧州敬博管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县钢铁市场
联系电话	15373377183

产品详情

标准碳钢材质检修人孔门垂直吊盖平焊法兰人孔碳钢回转盖人孔各种材质标准型号人孔是指用于人员进出设备以便安装、检修和安全检查的开孔结构。主要由短筒节（或短管）、法兰和带把手的人孔盖组成。从安全检查考虑，压力容器要求开设的人孔数及其最小尺寸见“检查孔”。人孔材料有碳钢和不锈钢。按受压情况人孔分为常压和受压人孔；按形状人孔分为圆形、椭圆形和矩形人孔，矩形人孔仅适用于常压设备；按安装位置人孔分为水平和垂直安装人孔；人孔盖固定方式有回转盖和吊盖；人孔开后速度有普通式和快开式，碳钢材质检修，人孔门回转盖，垂直吊盖人孔人孔结构和尺寸一般都已标准化，可参照有关手册选用或设计。

人孔是安装在[储罐](#)

顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、[机械呼吸阀](#)

配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，标准碳钢材质检修人孔门垂直吊盖平焊法兰人孔碳钢回转盖人孔各种材质标准型号特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。此外，作为我国西电东输骨干电源点，白鹤滩水电站预计在2023年建成后，标准碳钢材质检修人孔门垂直吊盖平焊法兰人孔碳钢回转盖人孔各种材质标准型号年均发电量达624.43亿千万时，接近成都2018年全社会用电量。依靠特高压等技术，碳钢材质检修，人孔门回转盖，垂直吊盖人孔这些水电将从金沙峡谷送出，为东部等地送去源源不断的清洁能源。。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

人孔分为[紧急泄压人孔](#)、[防爆阻火呼吸人孔](#)、罐顶人孔、罐壁人孔和[带芯人孔](#)等。

人孔一般由304、316L不锈钢钢板或者碳钢制作而成。

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。标准碳钢材质检修人孔门垂直吊盖平焊法兰人孔碳钢回转盖人孔各种材质标准型号碳钢材质检修，人孔门回转盖，垂直吊盖人孔人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁最下圈板上。碳钢材质检修，人孔门回转盖，垂直吊盖人孔大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，

又称作道门。检修清理**油罐**

时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶**透光孔**的对面；碳钢材质检修，人孔门回转盖，垂直吊盖人孔当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第一个标准碳钢材质检修人孔门垂直吊盖平焊法兰人孔碳钢回转盖人孔各种材质标准型号人孔相隔90°。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔安装在油罐的最下层体

圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两**法兰**

结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。碳钢材质检修，人孔门回转盖，垂直吊盖人孔