

玻璃钢轴流风机t35 11 永业通风器招商

产品名称	玻璃钢轴流风机t35 11 永业通风器招商
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

玻璃钢轴流风机

无动力风机用途：1、产生空气对流，排散热气。2、减低空调负荷、增加室内新鲜空气。3、抽出屋顶湿气、霉气、蒸气、保持楼顶干爽。4、代替重型电排风机、减低支架成本节省电费、减掉噪音。化工厂玻璃钢轴流风机安装

无动力风机用途：1、产生空气对流，排散热气。2、减低空调负荷、增加室内新鲜空气。3、抽出屋顶湿气、霉气、蒸气、保持楼顶干爽。4、代替重型电排风机、减低支架成本节省电费、减掉噪音。

玻璃钢轴流风机

事故排风的屋顶通风器应分别在室内、外便于操作的地点设置开关，以便一旦发生紧急事故时，使其立即投入运行。事故排风的吸风口应设在有害气体或危险物质散发量可能大的地方。事故排风的排风口不应设置在人员经常停留或经常通行的地点，玻璃钢轴流风机型号参数，且应高于20m范围内高建筑的屋画3m以上，玻璃钢轴流风机t35-11，当其与机械送风系统进风口的水平距离小于20m时，应高于进风口6m以上。化工厂玻璃钢轴流风机安装

事故排风的屋顶通风器应分别在室内、外便于操作的地点设置开关，以便一旦发生紧急事故时，临汾玻璃钢轴流风机，使其立即投入运行。事故排风的吸风口应设在有害气体或危险物质散发量可能大的地方。事故排风的排风口不应设置在人员经常停留或经常通行的地点，且应高于20m范围内高建筑的屋画3m以上，当其与机械送风系统进风口的水平距离小于20m时，应高于进风口6m以上。

消防排烟风机

HTF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280摄氏度高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100摄氏度条件下连续运行20小时/次不损坏，化工厂玻璃钢轴流风机安装，是理想的消防必备设施。化工厂玻璃钢轴流风机安装

消防排烟风机

HTF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280摄氏度高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100摄氏度条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

玻璃钢轴流风机t35-11-永业通风器招商由聊城市永业通风设备有限公司提供。玻璃钢轴流风机t35-11-永业通风器招商是聊城市永业通风设备有限公司（www.lchttfsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。同时本公司（www.blgfj88.com）还是专业从事成都玻璃钢轴流风机，西安防水防腐防爆轴流风机，银川玻璃钢轴流屋顶风机的厂家，欢迎来电咨询。