

供应 光氧净化器 光氧催化器 光氧废气净化器 光氧净化器一体机

产品名称	供应 光氧净化器 光氧催化器 光氧废气净化器 光氧净化器一体机
公司名称	泊头市昌浩环保设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	昌浩环保:CH-HB 5000风量:1500*1050 河北省:泊头市开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市齐桥镇李楼村
联系电话	0317-8054886 17692737011

产品详情

利用臭氧的强氧化作用，将恶臭物质分子链中的高能键断裂，使恶臭物质氧化分解，生成低分子化合物，如CO₂、H₂O等。臭氧净化器利用臭氧与恶臭分子结合，进而分解臭氧。臭氧中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体分解氧化成低分子化合物，如CO₂、H₂O等，再通过排风管道排出室外。臭氧净化器利用臭氧与恶臭分子结合，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭性能参数

- 1、处理风量：2000m³/h---100000m³/h；
- 2、有机废气净化效率：95%；
- 3、设备阻力：300Pa；
- 4、电源电压：220V50HZ；
- 5、电功率：500W-6000W；
- 6、备噪声：45Db；

UV光氧净化器技术特点

- 恶臭物质，脱臭效率可达99%以上，脱臭效果大大超过1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。化，无需添加任何物质，只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，运行稳定可靠。可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行成本低，设备无噪音，无振动，无异味，无二次污染。设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米/处理1000m³/h。
- 5、无需预热：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30 - 95℃均可正常运行。
 - 6、进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

臭氧净化器利用臭氧与恶臭分子结合，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭性能参数

